

# B&S 红外测温仪 ST-15A

产品名称	B&S 红外测温仪 ST-15A
公司名称	中国大恒(集团)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BS 型号:ST-15A 类型:固定式
公司地址	中国 北京市海淀区 中关村东路18号财智大厦C座1612
联系电话	86 010 82600815/16

## 产品详情

品牌	BS	型号	ST-15A
类型	固定式	测量范围	0~300
测量精度	±1	分辨率	1
重量	125 ( kg )		

### 应用领域：

金属冶炼、热轧、板坯轧制、连铸、耐火材料、焦化、窑炉、感应炉和其他各类加热炉

### 产品特点：

两线制信号输出、坚固耐用的进口传感头，符合ip65(nema)标准；测量范围0~3000（分段选型）；单色和双色集成式探测器；宽距离系数比，更适合于远距离测温；10毫秒的快速相应时间；高性能价格比产品。

型号	st-10	st-15a	st-21c	st-55la	st-100ma	st-100ha	st-200ha
测温范围 ( )	0~250	0~300	0~400	-18~500	300~1200	600~2000	400~2200
光谱相应( μ m )	8~14				1.55	1.0	1.0
光学系数 ( d :s )	10:1	15:1	15:1	55:1	100:1	100:1	120:1

系统精度 ( )	测量值的 $\pm 1\%$ 或 $\pm 1.4$ 取大值				
重复性 ( )	测量值的 $\pm 0.5\%$ 或 $\pm 0.7$ 取大值				
相应时间 (ms)	500	100	150	20	10
发射率	0.95		1.10~1.00可调节, 步长0.01		
信号输出	4~20ma; 最大环路阻抗750, 24vdc供电时				
通讯接口					rs485
工作电源 (v dc)	24 $\pm$ 10%, 100ma		24 $\pm$ 10%, 200ma		
外形尺寸	18*98	22*91	42*187		57*210
重量 (g)	125	165	330		520