

# 极速升降温试验箱试验箱

产品名称	极速升降温试验箱试验箱
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:无锡旺泉涌 规格型号:W-CJ-4080 温度冲击范围:-40 ~ +125
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

## 产品详情

无锡旺泉涌环境试验设备有限公司位于无锡市梁溪区扬名高新技术产业园区，是一家以生产、开发模拟各类环境试验设备及非标设计与自动化控制等方面的高科技生产型企业。

本公司集科研、设计、制造、销售于一体，拥有一批高素质科技技术人员。公司研发、生产各类高新技术试验设备模拟自然环境测试，如高温、低温、湿热、高低温交变、盐雾、氙灯、紫外光、淋雨、沙尘、培养箱、鼓风干燥箱、真空干燥箱等.....在光照耐候气候试验、二箱和三箱冲击试验、淋雨试验、大型步入式试验室等非标试验设备方面具备成熟的设计及制作能力。公司环境优越，交通便利。多年以来，旺泉涌一直致力于研发、生产高新技术含量的环境试验设备和实验室仪器，主要产品包括：高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温度变化试验箱、淋雨试验箱、摆杆淋雨装置、沙尘试验箱、紫外光耐候气候试验箱、氙灯耐候气候试验箱、干燥箱、烘箱、步入式环境试验室、三综合温湿度试验箱、跌落台、振动台等设备。所有产品均严格按照ISO9000质量体系要求，制造出具有高品质、高可靠性的各种试验设备，并能根据客户要求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准，目前产品广泛应用于航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工、医疗、新能源等领域。旺泉涌以亲切周到的服务为用户解决环境试验方面之难题。旺泉涌热烈欢迎广大新老客户、商家，在互惠互利的基础上，共同发展，共创环境可靠性试验美好明天！

公司产品质量稳定、性能好、供货及时、服务周到，在未来的事业中，我们将一如既往，竭诚为广大用户提供更多更优的产品和服务。公司宗旨：重质量求生存、讲信誉求发展、严管理求效益。

随着中国创造战略实施，市场竞争日益激烈，要想占据市场，为国民经济贡献自己的力量，环境试验是一个可使产品增值的过程，不容忽视。而温度型环境试验作为环境试验中为基础的一种，在整个人类宇宙中，自然环境因素和诱发环境因素，影响着工程产品和设备的使用质量及寿命，即产品和设备的使用

可靠性。

因此高低温交变湿热试验箱，汽车电缆超低温试验箱，冷热冲击试验箱工业干燥烤箱盐雾试验箱等试验检测设备对我们工业转型具有举足轻重的地位。高温高湿试验箱主要用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料等进高温高湿试验;适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温高湿环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。

冷热冲击试验箱体现在温变效率上，能在5秒钟内实现温度的快速转换，恢复时间为5分钟。冷热冲击试验箱是可以在很短的时间内实现从高温到低温再到高温这样不断的温度冲击循环过程高低温试验箱就只有一个工作室，样品放入工作室通过温度的变化对样品进行测试。

冷热冲击试验箱和高低温试验箱的区别就在于冲击两个字上，冷热冲击试验箱安试验样品在试验过程中的状态不同可分为两厢式与三厢式。两厢式包括了一个高温室(储热室)和一个低温室(储冷室)，试验时根据温度的要求样品在高温室与低温室之间进行切换，所以样品是移动的。

冷热冲击试验箱箱体、水路、加湿器清洗：若水路不畅、加湿器结垢导致加湿器干烧，可能损坏加湿器，所以定期对水路、加湿器进行清洗。冷热冲击试验箱设备搬迁在技术人员指导下进行，以免造成设备损坏，如客户自行搬迁，一定要有懂行的电工，确认电路正确后再进行开机运行，不然会烧坏设备相关元器件。

冷热冲击试验箱长做低温时，作为完成一个循环后，应将箱门的温度设置为110度，小范围开启，做两小时的除霜处理。与此同时要坚持每次试验结束后，将温度设置在接近环境温度位置，工作30分钟左右，再切断电源，并擦拭室内墙面。

冷热冲击试验箱应定期清洗蒸发器：由于试验品的清洁程度不同，在强风循环作用下，蒸发器上会聚集大量灰尘等小颗粒物质，应定期清洗。冷热冲击试验箱循环风叶、冷凝器风机清洁和校正：由于冷热冲击试验箱工作环境不同，与清洗蒸发器类似，循环风叶、冷凝器风机上会聚集大量灰尘等小颗粒物体，应定期进行清洗。