

武汉建材防火测试燃烧性能等级检测单位

产品名称	武汉建材防火测试燃烧性能等级检测单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

常见测试标准：GB/T 2406, GB/T2408, IEC60695, ASTM E84, ASTM E662, ASTM E162, ASTM D1929, UL94 5VA, 5VB, V0, V1, V2, UL1581, ISO9773, SAE J369-03, FMVSS302, BS5852, BS 746, CA117, TB603, EN71, ANSI/NFPA 701, NFPA258, 259, 1997UBC 8-2, 26-1, 26-3, 26-6.

能测新项目：竖直点燃、水准点燃、烟相对密度、極限阻燃等级、火苗扩散速度、开口闪点、易燃性性、阻燃性、大量成品检验烦请咨询。

检验商品：塑胶、橡胶原料、防火材料、泡沫塑料、海棉、复合材质、管路原材料、小玩具、塑料塑料薄膜、电缆电线防水套管类塑胶材料、保温隔热用塑料泡沫、塑胶跑道、铝塑复合板、耐力板、延展性木地板门面原材料、车配内饰原材料、车配外饰原材料、家具衣柜原材料、人造革、建筑装饰材料。

極限阻燃等级 Limiting oxygen index(LOI)

ASTM D2863-08

ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005

GB/T 2406.1-2008(塑胶)

GB/T 8924-2005(玻璃纤维弹性体材料)

竖直点燃(自撑料) Vertical Burning

UL94:1996 V-0,V-1,V-2

ASTM D3801-06

IEC 60695-11-10(2003)

GB 2408-2008

GB 4943-2001

竖直点燃(软塑塑胶) Vertical Burning

UL 94:1996 VTM-0, VTM-1, VTM-2

ASTM D4804-03

ISO 9773-98/Amd 1: 2003

水准点燃(自撑料) Horizontal Burning

UL94:1996 HB

ASTM D635-06

GB 2408-1996

水准点燃(泡沫塑料原材料) Horizontal Burning

UL94:1996 HBF, HF-1, HF-2

ASTM D4986-03(塑料泡沫)

ISO 3852-2007(软塑泡沫塑料原材料)

竖直点燃 Vertical Burning

UL 94:1996 5VA,5VB

GB 4943-2001"

电缆电线竖直点燃 VW-1 flame test (vertical specimen)

UL 1581:2001 REV.3:2008 Section 1080

水准点燃 (车配内部结构原材料) Horizontal burning for vehicle

ISO 3795-89

49 CFR 571 302-2006

GB 8410-2006

SAE J369-07

点燃检测 Flammability Test

UL 746C-2004 clause 16

45 ° 角点燃检测 45 ° angle burning test

TB/T 3138-2006

耐走电绝缘性指数值 (PTI)

IEC 60112:2003

对比走电绝缘性指数值 (CTI)

IEC 60112:2003