

# 青岛环氧地坪涂料 工厂车间地坪漆 环氧自流平漆面漆

产品名称	青岛环氧地坪涂料 工厂车间地坪漆 环氧自流平漆面漆
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

## 产品详情

青岛环氧地坪涂料 工厂车间地坪漆 环氧自流平漆面漆一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、医药、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。二、性能特点：（1）、防尘、耐磨、耐压、隔水（2）、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果（3）、造价低廉，易于清洁、维护方便（4）、色彩丰富，表面效果较其美观

三、涂膜厚度与使用年限参考：使用年限约为6年环氧树脂地坪漆各种材料特点比较1、溶剂型环氧树脂地坪含有大量有机溶剂，环境污染严重，生产、运输、使用过程安全系数低，有燃烧爆炸的隐患，当在没有铺设隔水层的底楼地面或其它潮湿环境施工和使用，易发生起泡、脱层等缺陷，故要求在干燥环境中使用2、无溶剂环氧树脂地坪又称无溶剂环氧自流平涂料，其voc含量低，能满足当今世界的环保要求，施工方法一般为镗涂，涂料自流平性好，一次成膜在1mm以上，表面平整光洁，同样存在对水敏感的弱点3、水性环氧地坪以水作为分散介质，气味小、不燃，储存、运输和使用过程中的安全，不含有机溶剂，节约能源，无污染，符合环保要求，可在潮湿的环境中使用，渗透性优异，不鼓泡、不剥落、不开裂，弥补溶剂型和无溶剂环氧地坪涂料对水敏感的弱点，要求在10 以上施工使用。

本段环氧树脂地坪漆如何选择选择环氧树脂地坪漆可以从以下几个方面入手[1]1.机械性能要求主要考虑三大因素，耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？耐压性;地坪在使用时建议大会承受多大载荷？耐冲击性：冲击力是不是会引起地坪面剥离？2.化学性能要求主要两大方面，耐酸碱性：使用的时候腐蚀性化学介质的总类及浓度，耐溶剂性;使用时溶剂类型及接触时间。3.楼层位置状况，根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是不是需要防潮处理或者选择特殊防潮地坪。