

0.1mm钽带冲压 钽带深冲钽箔 MO1深冲钽箔

产品名称	0.1mm钽带冲压 钽带深冲钽箔 MO1深冲钽箔
公司名称	宝鸡欧茂源金属科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	欧茂源:0.1mm OMY-22:OMY-22 宝鸡:宝鸡
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区马营镇宝钛路郭家村工业园85号-1号（注册地址）
联系电话	0917-3376112 19992060365

产品详情

基本介绍

牌号：Ta1 材质：钽 规格：按要求加工

性能特点

产品特点：***、***，抗拉力强和***性强。表面状态：光亮

技术参数

名称：钽带，钽箔，钽板，钽片

钽片、钽钨合金片（Ta-2.5W、Ta-10W）牌号:RO5200，RO5400，RO5252(Ta-2.5W)，RO5255(Ta-10W) 纯度:99.95% ，99.99% 执行标准:ASTM B 708

钽是稀有金属矿产资源之一，是电子工业和空间技术发展不可缺少的战略原料。钽还有非常***化学性质，具有 的抗腐蚀性，无论是在冷和热的条件下，对 、浓 及"王水"都不反应。钽所具有的特性，使它的应用领域十分广阔。在 各种无机酸的设备中，钽可用来替代不锈钢，寿命可比不锈钢提高几十倍。此外，在化工、电子、电气等工业中，钽可以取代过去需要由贵重金属铂承担的任务，使所需费用大大降低。规格：

	厚度（毫米）	宽度（毫米）	长度（毫米）
箔材	0.025-0.09	5.0-350	>50
片材	0.1-0.5	30- 800	30-2000
板材	0.5-10	50-1000	50-2000

成份说明：

牌号		成份 %										
主要成份		杂质含量 不大于										
Ta	Nb	Fe	Si	Ni	W	Mo	Ti	Nb	O	C	H	N
Ta1	剩	——	0.005	0.002	0.01	0.03	0.015	0.0015	0.0			
	余									1		
Ta2	0.03	0.02	0.04	0.1								
TaNb3	< 3.5	—										
		—										
TaNb2												
0	23.0											
Ta2.5		0.005	3.0									
W												
Ta10W	11											

规格：可根据客户要求加工订制各种规格尺寸的钽带，钽箔，钽板等。并通过机械加工满足用户的***要求。

用途：钽及钽合金板材、带材、箔材是一种***，抗腐蚀的材料。它的化学稳定性与玻璃相似，其强度和刚度可以与低碳钢媲美，高温热强度仅次于钨及钨合金，是化工防腐和高温炉用的***材料。***应用于反应容器、***零件、电子以及电光源工业等方面。