

综合医院发热门诊污水处理设备

产品名称	综合医院发热门诊污水处理设备
公司名称	山东环绿环保设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:四通环绿 型号:不限 安装:上门安装
公司地址	福寿街永安路银泰大厦
联系电话	19963086916

产品详情

综合医院发热门诊污水处理设备

一、污水站平面布置

平面布置原则

该污水处理站为新建工程，总平面布置包括：污水与污泥处理、工艺构筑物及设施的总平面布置，各种管线、管道及渠道的平面布置，各种辅助建筑物与设施的平面布置，总平面布置时应遵从以下几条原则。

1. 处理构筑物与设施的布置应顺应流程，集中紧凑以便节约用地和运行。
2. 工艺构筑物与不同功能的辅助建筑物应按功能的差异分别相对布置并协调好与条件的关系（如地形，污水出口方向、风向）。
3. 构建之间的间距通，管道（渠）敷设，施工和运行等方面的要求。
4. 管道（线）平面布置应与其高程布置相协调，应顺应污水处理站各种介质输送的要求，尽量避免多次和迂回曲折，便于节能降耗和运行。
5. 协调好辅建筑物、道路、绿化与处理构建筑物的关系，做到方便生产运行保证安全畅通美化。

2、污水站高程布置 为了运行费用和使，污水在处理构筑物之间的流动以按重力流考虑为宜，高程布置的主要特点是先确定大构筑物的地面标高，然后根据水头损失，通过水力计算，递推出前后构筑物的各项控制标高。

水头损失包括：

1. 污水流经各处理构筑物的水头损失。
2. 污水流经连续前后两处理构筑物管路（包括配水设备）的水头损失。
3. 污水流经设备的水头损失。

二、在对污水站污水处理流程布置时，应考虑下列事项

1. 选择一条距离长，水头损失大的流程进行水力计算,并适当留有余地，以保证在任何情况下，处理都能够正常运行。
2. 计算水头损失时，一般应以近期大流量（或泵的大量）作为构筑物和管道的设计流量。
3. 设置终点泵站的污水处理站，水力计算常以接纳处理后污水水体的高水位作为起点，逆污水处理流程向上倒推计算，以使处理后污水在洪水季节也能自流，而泵需要的扬程则较小，运行费用也较低。但同时应考虑到构筑物的挖土深度不宜过大，以免土建投资过大和施工上的困难。还应考虑到因维修等原因需将池水放空而在高程上提出的要求。
4. 在作高程布置时还应注意污水流程和污泥流程的配合，尽量需抽升的污泥量。

污水处理设备、及注意事项

1. 当设备埋于地下时、要注意保证下雨设备周围不积水，设备口必须在相对地坪-0.60m以下，设备上方不得有车辆通过，设备一般不得抽空内部污水、以防地下水把设备浮起。
2. 设备必须建立一套定期制度，主要易损件是风机与水泵，风机转向不能接反，如进入污水必须清理，更换机油后方能使用，风机启动前必须注意空气阀门是否打开。
3. 设备在运行中如需维修或更换另部件时，现场必须保证三人以上人员，进行充分的通风后，维修人员必须系好安全带，带上方能进入，防止池中缺氧和中毒事故发生。措施方案：

有必要将水池污水抽干

用清水稀释污水池底积水

如要在封闭水池动用明火，需先做好通风处理后再人员进入

必须保证现场三名人员以上

做好应急措施

检查电源线路，关闭电源。

4. 装置应经常检查泵的运行情况。
5. 泵、电机注意防潮；计量泵的操作使用及详见计量泵说明书。
6. 检查管路不得有渗漏。
7. 所有的部位都必须进行定期。

8、风机的具体及详见风机的说明书。

江西省（11个地级市、10个县级市）：11个地级市：南昌市、景德镇市、萍乡市、九江市、新余市、鹰潭市、赣州市、吉安市、宜春市、抚州市、上饶市。10个县级市：乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市。

山东省（17个地级市、31个县级市）：17个地级市：济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市。31个县级市：章丘市、胶南市、胶州市、平度市、莱西市、即墨市、滕州市、龙口市、莱阳市、莱州市、招远市、蓬莱市、栖霞市、海阳市、青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市、曲阜市、兖州市、邹城市、新泰市、肥城市、乳山市、文登市、荣成市、乐陵市、禹城市、临清市。

河南省（17个地级市、21个县级市）：17个地级市：郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市。21个县级市：巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、中牟县、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、