

# 济宁科士达40KVA延时2小时UPS电源参数

产品名称	济宁科士达40KVA延时2小时UPS电源参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

### YDC3300系列

产品核心特点 工作模式双变换在线式设计输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99  
并机冗余功能无需并机柜，可直接并机，10~40kVA, 80kVA可4台并联

;100~200kVA可6台并联并机时可共用电池组

外接电池数量可选10~30kVA电池节数16~20节可选40~80kVA电池节数32~40节可选100~200kVA电池节数  
30~50节可选 智能充电管理用户可设定充电电流、

#### 产品核心特点

##### 工作模式

##### 双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

##### 并机冗余功能

无需并机柜，可直接并机，10~40kVA, 80kVA可4台并联;100~200kVA可6台并联

并机时可共用电池组

##### 外接电池数量可选

10~30kVA电池节数16~20节可选

40~80kVA电池节数32~40节可选

100~200kVA电池节数 30~50节可选

智能充电管理

用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换

LBS同步功能

60~200kVA机器具备LBS同步功能，满足A类机房供电需求

双输入

60~200kVA标配双输入

10~40kVA可选配双输入

显示

LED+LCD双重显示

维修旁路

标准机器或长延时机器整机自带维修旁路开关

紧急关机功能

整机标配EPO紧急关机

输出带载能力

输出可以接完全不平衡负载

智能管理

USB / RS232 / RS485通讯接口

并机接口、LBS接口（60~200kVA）

SNMP适配器（选配）

继电器卡（选配）

## 技术参数