

防气阻磁翻柱、磁翻转、磁翻板液位计、YHCFQ型

产品名称	防气阻磁翻柱、磁翻转、磁翻板液位计、YHCFQ型
公司名称	淄博长恒仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCFQ 测量范围:一般情况下 12000mm ,
公司地址	淄博高新区杨楼村张田路以西
联系电话	13906432705 13665331085

产品详情

品牌	淄博长恒仪表	型号	YHCFQ
测量范围	一般情况下 12000mm ,	测量精度	± 5mm
测量管材质	304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等	适用范围	石油、化工、天然气等多个领域

yhcfq防气阻型（液氨、液化气专用型）磁翻柱(磁浮子)液位计

适用范围 yhcfq防气阻型（液氨、液化气专用型）磁翻柱（磁浮子）液位计适用于密度小、易挥发介质的液位观测。如，液氨、液化气、丙烯等。该液位计主管道内采用独特结构，设计了气泡析出通道。易气化介质在夏天环境温度较高时，在液位计主管道中将产生大量气泡。气泡从液相中析出时，由于浮子与主管道间隙小易造成磁浮子快速跳起、降落，影响磁翻柱正常翻转造成显示表盘花板（表盘间隔显示一段红、一段白），以致无法观测液位。而析出通道的设计使磁浮子能在此环境中可靠地工作。另外，独特的伴热结构既能防止介质中的水结冰又能防止介质大量气化。该液位计还可配液位开关和磁性液位变送器，可实现远距离信号报警指示、记录和控制。广泛使用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品、化肥、制药、电厂、冶炼厂、船舶和锅炉等多个领域。

主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 12000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 520

电光源电压： dc24v或ac220v

电伴热电压：

ac220v汽水伴热压力： 1.0mpa汽水伴热接头：pn1.6dn15法兰或由用户指定连接法兰标准：

用户指定防护等级：ip67密度：

一般为 0.45，小密度型0.25 ~ 0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量： 2-250v ac 1a/60va，2-30v dc 0.5a/30w远传信号：4-20ma 24v dc二线制测量误差： ± 5 mm防爆形式：隔爆型d bt4本安型ia ct6