

排风风机消音器厂家 金桥环保设备工作好 信阳风机消音器厂家

产品名称	排风风机消音器厂家 金桥环保设备工作好 信阳风机消音器厂家
公司名称	商丘市金桥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市虞城县产业集聚区(虞城五金工量具产业生态城)
联系电话	15737913768 15737913768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市金桥环保科技有限公司

标题3演示(可以不写标题)

消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件，是消除空气动力性噪声的重要措施。消声器是安装在空气动力设备（如鼓风机、空压机等排气口噪声较大的设备）的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。另外，风机的噪声源在噪声级时，其频谱值往往不止一种，而对不同频谱带，对其消声量要求也不相同。隔声罩材料：我们除尘风机隔声罩的壁材应具有足够大的透射损失LTL。风机隔声罩的罩壁材料可采用铅板、钢板、铝板，壁薄、密度大的板材，大型风机消音器厂家，除尘风机隔声罩的罩壁选用2~3mm钢板；

标题3演示(可以不写标题)

对于耐低压的风机消声器，消声器要体积小，重量轻，结构简略，便于加工、安装和维护修理。风机消声器与排气管道消声器以及鼓引风机消音器厂家的形式相同，均采用对中、

高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理，对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降音原理以及微穿孔消声器和阻抗复合式消声器。

不同安装对消音器性能的影响:同样一个消音器，安装位置不同，信阳风机消音器厂家，降噪效果不同。如风机排气消音器离排气口较远处安装，则由排气口到消音器之间这一段管道可能辐射较强的排气噪声，影响总的降噪效果，排风风机消音器厂家，所以排气口消声器宜接近排气口安装。

首先，根据风机噪声频谱特性与区域环境的允许噪声频率特性的差值，进排风风机消音器厂家，决定设计或选用消声器的消声频率特性，即噪声频带的衰减量。其次，要避免消声器带来的阻力损失超出允许范围。消声器宜安装在风机进、出口离噪声源较近处，以防风机噪声激发管路振动；

消声器合理的选用方法：

消声器的适用风速一般为6-8m/s，不宜超过12m/s，同时注意(attention)消音器的压力损失。消声器厂家消声器种类很多，根据消声机理可以把分为六种主要类型：阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合式消声器、微穿孔板消声器、小孔消声器、有源消声器。

排风风机消音器厂家-金桥环保设备工作好-信阳风机消音器厂家由商丘市金桥环保科技有限公司提供。“通风环流设备,降噪除尘设备,水处理设备,通用机械设备,”选择商丘市金桥环保科技有限公司，公司位于：河南省商丘市虞城县产业集聚区(虞城五金工量具产业生态城)，多年来，金桥环保坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金桥环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南风机消音器，管式风机消音器，风机消声器的厂家，欢迎来电咨询。