

供应Panasonic松下传感器无锡代理经销

产品名称	供应Panasonic松下传感器无锡代理经销
公司名称	无锡中莱自动化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	松下:LX-101
公司地址	无锡市锡山区东亭卡摩尔汽车广场B幢
联系电话	0510-85808896 18936055228

产品详情

订货产品号	LX-101
型号	LX-101
检测距离	10 ± 3mm
光点尺寸	1x5mm(设定距离：10mm)
电源电压	12 ~ 24V DC ± 10% 脉动P-P10%以下
消耗电流	通常工作时：750mW以下(电源电压24V时、消耗电流30mA以下)EO O模式下：600mW以下(电源电压24V时、消耗电流25mA以下)
输出1	NPN开路集电极晶体管最大流入电流：50mA 外加电压：30V DC以下(输出和0V之间)剩余电压：1.5V以下(流入电流为50mA时)
输出1:短路保护	装备(自动复位式)
输出1:输出动作	色标模式时：入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定)彩色模式时： ：一致时ON/不一致时ON(教导时设定)
输出2	NPN开路集电极晶体管最大流入电流：50mA外加电压：30V DC以下(输出和0V之间)剩余电压：1.5V以下(流入电流为50mA时)
输出2:短路保护	装备(自动复位式)
输出2:输出动作	输出1的反转工作
反应时间	色标模式时：45 μs以下彩色模式时：150 μs以下
教导输入	NPN无触点输入信号条件：High... + 5V ~ + V或断开、Low...0 ~ + V(源电流0.5mA以下)输入阻抗：约10k
数字显示	4位红色LED显示
灵敏度设定方法	色标模式时：2点教导/全自动教导彩色模式时：1点教导
设定灵敏度微调功能	配备
定时器功能	装备可变接通延迟/断开延迟定时器、有效/无效转换式(定时时间： ~ 500ms 9个阶段可变)
耐环境性:保护构造	IP67(IEC)、防渗漏型
耐环境性:使用环境温度	- 10 ~ + 55 (注意不可结露、结冰)、存储时：- 20 ~ + 70
耐环境性:使用环境湿度	35 ~ 85%RH、存储时：35 ~ 85%RH

耐环境性:使用环境照度	白炽灯：受光面照明度3,000lx以下
耐环境性:耐电压	AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:耐振动	频率10 ~ 500Hz 双振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐环境性:耐冲击	加速度500m/s ² (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件	红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长：640nm/525nm/470nm)
材质	外壳：PBT显示罩：聚碳酸酯操作按钮：硅胶透镜：玻璃透镜管座 铝
电缆	0.34mm ² 芯橡皮电缆、长2m
电缆延长	0.3mm ² 以上的电缆全长可延长至100m
重量	本体重量：约120g包装重量：约180g
附件	带垫圈的M4螺丝(长30mm)：2个