

台湾奇美 ABS PA-763 阻燃级ABS 电气外壳应用

产品名称	台湾奇美 ABS PA-763 阻燃级ABS 电气外壳应用
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	品牌:台湾台化 型号:PA-763 产地:台湾
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-763 台湾奇美 塑料颗粒

特性：阻燃V0

用途：电气应用

加工方法：注塑

参数：熔指：2.8g/10 min 比重：1.19无 拉伸强度：395kg/cm 伸长率：30% 弯曲强度：620kg/cm

本公司所销售之塑胶原料均可提供原厂的物性表，UL MSDS SGS COC 欢迎来电咨询！

PA-709通用、高耐冲击

PA-709S高耐冲击

PA-716高流动性，中抗冲击性

PA-717C通用,中抗冲击性

PA-727通用

PA-737高流动性，中抗冲击性

PA-746高流动性，高耐冲击

PA-746H高流动性，高耐冲击

PA-746Y高耐冲击，良好的耐化学腐蚀性能

PA-747通用、高耐冲击

PA-747F

PA-747R高耐冲击

PA-747S高耐冲击

PA-756高流动性，高刚性

PA-756H高流动性

PA-756S高流动性，中抗冲击性

AP-757高刚性，中耐冲击，高光泽

PA-757GJ08高流动性，高光泽（用途；电力机房;电视住宅

PA-757J01高刚性，中耐冲击，高光泽

苏州聚元利塑化有限公司是一家从事塑胶原料销售的贸易公司,公司成立于2014年,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我们有的团队,丰富的经验,可为客户提供加工生产所遇到的技术难题解决方案.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.公司本着诚信做人,诚信做事的原则,在当今竞争激烈的形势下,成为行业的佼佼者.

代理销售:ABS塑胶原料、TPU塑胶原料、TPV塑胶原料、K树脂、PPS塑胶原料、PET塑胶原料、PMMA塑胶原料、EVA塑胶原料、PC+ABS塑胶原料、PA6塑胶原料、PA66塑胶原料、TPEE塑胶原料、PEEK塑胶原料、PC塑胶原料、PEI塑胶原料、PA46塑胶原料、COC塑胶原料、TPX塑胶原料、pa11塑胶原料、pa12塑胶原料、pa6t塑胶原料、pa9t塑胶原料、lcp塑胶原料、POM塑胶原料、PA6塑胶原料、PBT塑胶原料、PVDF塑胶原料.PBT塑胶原料。

ABS的主要应用

用途：适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件和电讯零件。

ABS是20世纪40年代发展起来的通用热塑性工程塑料，一般来说汽车、器具和电子电器是ABS树脂三大应用领域，然而不同地区和国家ABS树脂的消费结构存在很大差异，在汽车领域中美国和西欧的消费比较高，约占22-24%，日本占15%左右，远东地区仅占5%，在器具方面日本占27%，西欧占24%，美国占20%，在电子电器领域远东地区所占比例高达50%左右，日本西欧约占23-26%，美国仅占10%左右。此外日本在杂品方面的应用比例高达28%，美国在建筑建材方面应用比例占13-16%。ABS树脂可以注塑、挤出或热成型。