

山东防爆空调 二工防爆|运行平稳 工业防爆空调厂家

产品名称	山东防爆空调 二工防爆 运行平稳 工业防爆空调厂家
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

在危险环境中所用的电缆、电线的芯线截面应较非危险场所所用电缆、电线的截面积留有较大的裕量，一般情况下应稍大一点，不大于导线截面的一个级别。空调机组和外部电源以及室内外机之间的连接电缆选用铜芯电缆，电缆芯线截面积应至少大于1.5mm²。在危险场所进出隔爆盒的电缆应选用致密填充物的护套电缆、橡胶套电缆，防爆空调价格，电缆直径应和密封圈相适应，工业防爆空调厂家，确保电缆引入装置能夹紧电缆。

空调机所设的内外接地端子应可靠接地。空调机的电源开关如果安装在同一环境中，应采用相适应的防爆产品。空调机使用前，防爆空调厂家，需接通电源预热至少12小时，并应一直接通电源，除非较长时间不使用本空调机。空调机按GB3836.15的规定进行安装布线。空调机安装前须进行下列各项检查，山东防爆空调，如不符合要求，则不准投入使用。有防爆标志和防爆合格证编号，并与空调机的使用场所要求一致。

进行防爆空调机组的设计，主要从以上几方面入手。防爆空调的系统设计在进行防爆空调的设计前，首先根据防爆空调适用的气体混合物场所，来确定本产品的防爆型式。由于空调机组中涉及的电气元件较多，因此，空调机组整机采用复合防爆型式。零部件的防爆设计压缩机是空调器制冷系统的核心，房间空调器压缩机采用全封闭旋转式压缩机。

山东防爆空调-二工防爆|运行平稳-工业防爆空调厂家由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司为客户提供“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”等业务，公司拥有“二工”等品牌，专注于、器材等行业。，在安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司

司的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。