

# 煤矿井下机电硐室用MHYAV矿用阻燃通讯电缆

产品名称	煤矿井下机电硐室用MHYAV矿用阻燃通讯电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 规格型号:MHYAV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

本产品用于井下作通信焊线、配线和用户线路。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ; 在25 时湿度为95% ; 电缆敷设温度 - 10 ; 电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径 , 其余型号 15倍电缆外径。

产品采用标准 : MT818.14-1999

矿用通信电缆规格型号 , 产品名称及作用

MHYV ( 1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2 ) × 7 / 0.28 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室 MHYAV-30\*2\*0.4mm矿用防爆信号电缆 矿用通信电缆结构

1、导线 : 退火裸铜线 , 铜线直径为 0 . 30 , 0 . 42 , 0 . 52 , 0 . 60 , 0 . 70 , 0 . 80 , 0 . 90 ( mm ) 。

- 2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。
- 5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。
- 6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。
- 7、护套：蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。

MHYV(HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室

MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线

MHYA32(HUYA32)

矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于煤矿竖井或斜井作通信线

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2 煤矿用\*\*\*线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高平巷和斜巷

命名代号

煤矿用通信电缆 MH

铜质线芯 省略

聚乙烯绝缘 Y

铝—聚乙烯粘结护套 A

聚乙烯内护套 省略

编织铠装 B

聚氯乙烯护套 V

细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层 32

矿用通信电缆表示

矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

a)具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆 表示为：MHYA32 30 × 2