

# 奇美 POLYLAC PA-765A 阻燃级ABS塑料配件 电视外壳

产品名称	奇美 POLYLAC PA-765A 阻燃级ABS塑料配件 电视外壳
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-765A 产地:台湾
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

供应：ABS(塑料颗粒) PA-765A 台湾奇美

特性：阻燃V0，高流动

用途：家电部件，电气应用，电动工具

加工方法：注塑

参数：熔指：4.8g/10 min 比重：1.17无 熔指：55g/10 min 弯曲强度：640kg/cm  
弯曲模量：23000kg/cm

### ABS的性能

#### 一般性能：

ABS的外观为不透明呈象牙色的颗粒。其制品可以调色成五颜六色，并具有90%的高光泽度。ABS的比重为1.05，吸水率低。ABS同其它材料的结合性好，易于表面印刷、涂层、镀层处理。ABS的氧指数为18.2%，属于易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，烧焦但不滴落，并发出特殊的肉桂味。

#### 力学性能：

ABS具有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；即使ABS制品被破坏也只是拉

伸破坏而不会是冲级破坏，这是ABS高韧性的写实。ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF和PC大，但是比PA和POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

#### 热学性能：

ABS的热变形温度为93～118℃，制品经退火处理后还可以提高10℃左右；ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性。因此ABS可以在-40～100℃的温度范围内使用

#### 电学性能：

ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度、频率的影响，可以在大多数环境下使用。

供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-765A PA-764 PA-765

供应耐热级ABS台湾奇美PA-777B/D/E

变压器专用ABS超耐热阻燃韩三星毛织VE-0860S

供应透明级ABS台湾奇美PA-758 PA-758R

医用食品级ABS韩国锦湖ER875

供应无卤防火ABS食品级台湾奇美PA-737R

供应ABS挤出级耐冲台湾奇美PA-709

供应电镀级ABS台湾奇美PA-727

供应食品级ABS台湾奇美PA-737

供应超耐热级ABS韩国LG XR-409H(电器产品、汽车内部构件、耐高温耐热性产品)

供应超耐热级ABS韩国LG XR-407E XR-407 XR-401 XR-404N

供应防火抗紫外线ABS美国GE基础创新FR15U，FR15

供应沙伯基础食品级ABS MG47MD Resin

供应食品透明级ABS台湾奇美PA-736

供应耐热阻燃级ABS台湾奇美PA-764B PA-763 PA-765B

难燃耐热高冲击ABS台湾奇美PA-766

供应高光泽高硬度ABS台湾奇美PA-718(电视机外框)

供应超高流动性ABS台湾奇美PA-756H,PA-746H , PA-756S

供应防火阻燃级ABS台湾台化ANC120

供应黑色高刚性ABS台湾台化AG15AJ ( 黑色配件 )

供应耐冲击ABS台湾台化AG10NP ( 安全帽 )