

曲靖变形缝安装方法

产品名称	曲靖变形缝安装方法
公司名称	云南岚颖工程材料有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:岚颖 型号:2.0mm*400mm 规格:墙面转角
公司地址	云南省昆明市呈贡区下庄社区大梨园村（原中铁十一局大梨园车辆段项目部）
联系电话	0871-67277521 13987668151

产品详情

伸缩缝定义：为防止建筑构件因温度变化，热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏，在沿建筑物长度方向相隔一定距离预留垂直缝隙。这种因温度变化而设置的缝叫做伸缩缝。作法：
从基础顶面开始，将墙体、楼板、屋顶全部断开使其分成若干段。伸缩缝间距为60m左右；宽度20mm~30mm。

2沉降缝 定义：为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。作法：从基础底部断开，并贯穿建筑物全高。使两侧各为独立的单元，可以垂直自由的沉降。
设置原则：

- (1) 建筑物平面的转折部位
- (2) 建筑的高度和荷载差异较大处
- (3) 过长建筑物的适当部位
- (4) 地基土的压缩性有着显著差异
- (5) 建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处

3、防震缝

定义：
在地震烈度 8度的地区，为防止建筑物各部分由于地震引起房屋破坏所设置的垂直缝称为防震缝。

作法：从基础顶面断开，并贯穿建筑物全高。小缝隙尺寸为50~100mm。缝的两侧应有墙，将建筑物分为若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。

设置原则：

- (1) 房屋立面高差在6m以上
- (2) 房屋有错层，并且楼板高差较大
- (3) 各组成部分的刚度截然不同

规定：在地震设防区，当建筑物需设置伸缩缝或沉降缝时，应统一按防震缝对待

建筑变形缝产品特征与适用范围

- 1、建筑变形缝装置是用来遮盖和饰建筑物变形缝的建筑配件，它是由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板、黄铜板）、不锈钢滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的工业化产品。
- 2、变形缝装置适用于建筑物的楼地面、内外墙、顶棚和吊顶、屋面等部位的变形缝。
- 3、变形缝装置有多种型号和规格，可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。
- 4、根据工程需要加配阻燃带和止水带，可达到防火和防水的要求