

巧家变形缝安装款式确定

产品名称	巧家变形缝安装款式确定
公司名称	云南岚颖工程材料有限公司
价格	36.00/米
规格参数	品牌:岚颖 型号:外墙 规格:盖板型
公司地址	云南省昆明市呈贡区下庄社区大梨园村（原中铁十一局大梨园车辆段项目部）
联系电话	0871-67277521 13987668151

产品详情

一、变形缝设置原理

（一）、沉降缝：由于基础的不均匀沉降而采取的措施，设置的变形缝，即沉降缝。沉降缝应从基础断开。建筑物的下列部位，宜设置沉降缝：

- 1.建筑平面的转折部位；
- 2.高度差异或荷载差异处；
- 3.长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位；
- 4.地基土的压缩性有显著差异处；
- 5.建筑结构或基础类型不同处；
- 6.分期建造房屋的交界处。【摘自《建筑地基基础设计规范》（GB 5007-2002 4-1-20）】

（二）、伸缩缝：对于砌体结构乃是由于温差和砌体干缩引起砌体竖向裂缝而采取措施设置的变形缝。对于混凝土结构乃是由于温差引起的而采取措施设置的变形缝。砌体结构的伸缩缝设置于墙体中，基础和地梁可不设伸缩缝（即不断开）。钢筋混凝土框架结构、具有独立基础的排架，框架结构设置伸缩缝时，其双柱基础可不断开。对于高层钢筋混凝土结构由于温差引起的而采取措施设置伸缩缝，实际设计时，考虑地下室，基础可不断开。

