

PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 1:防火合金 2:加工工艺 3:PC/ABS塑料 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号 |
| 联系电话 | 13688946070 |

产品详情

Cycloy PC/ABS C6600??

???????PC + ABS??,????,???

PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600防火合金，

PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600，防火PC/ABS

PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600加工工艺

PC/ABS C6600厂家，PC/ABS C6600注塑，PC/ABS C6600工艺，PC/ABS C6600塑料

PC/ABS C6600注塑参数

| Parameter | Value | Unit |
|-----------------------------|-----------|------|
| Injection Molding | | |
| Drying Temperature | 80 - 90 | ° C |
| Drying Time | 3 - 4 | hrs |
| Drying Time (Cumulative) | 8 | |
| Maximum Moisture Content | 0.04 | % |
| Melt Temperature | 245 - 275 | |
| Nozzle Temperature | | |
| Front - Zone 3 Temperature | | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 220 - 275 | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 220 - 255 | |
| Mold Temperature | 60 - 80 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----|
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Screw Speed | 40 - 70 | rpm |
| Shot to Cylinder Size | 30 - 80 | |
| Vent Depth | 0.038 - 0.076 | mm |