

SUNUSA高频系列UPS SA1110L

产品名称	SUNUSA高频系列UPS SA1110L
公司名称	哈尔滨市馨吉星电子科技发展有限公司
价格	10885.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市南岗区南通大街258号第十一层第1105号
联系电话	18946109005 13394619093

产品详情

技术参数

型号：SA1110L

相位：单相接地

容量：10000VA/9000W

输入电压范围：110-300VAC于50%负载，176-300VAC于负载

输入频率范围：46Hz~54Hz或56Hz~64Hz

输入功率因数：负载时 0.99

输出电压：208/220/230/240VAC

输出电压范围（电池模式）：± 1%

输出频率范围（同步校正范围）：46Hz~54Hz或56Hz~64Hz

输出频率范围（电池模式）：50Hz ± 0.1Hz或60Hz ± 0.1Hz

输出浪涌比率：3:1

输出谐波失真：3%THD（线性负载），5%THD（非线性负载）

转换时间交流 to 直流：0ms

转换时间逆变 to 旁路 : 0ms

波形 (电池模式) : 纯正弦波

市电模式效率 : 93%

电池模式效率 : 91%

标机电池型号 : 12V /7AH(B)

标机电池数量16 (特定20)

标机电池大充电电流 : 预设1.0A \pm 10% , 大2.0A \pm 10%

标机电池充电电压 : 218.4VDC \pm 1%/273VDC \pm 1%

长效机电池型号 : 取决于申请商

长效机电池数量 : 16-20 (可调整)

长效机电池大充电电流 : 1A/2A/4A/6A (可调整 , 6A只适用于16颗电池)

长效机电池充电电压 : 273VDC \pm 1%(基于20颗)

LCD or LED显示 : 负载大小 , 电池容量 , 市电模式 , 电池模式 , 旁路模式 , 故障指示;

注;国内标配LED显示 , 国外LCD显示

电池模式报警 : 每4秒响一声

电池电量低报警 : 每1秒响一声

过载报警 : 每1秒响一声

故障报警 : 连续鸣响

标机尺寸 , 深"宽"高 (mm) : 442 \times 190 \times 688

标机净重 (公斤) : 66 (特定75)

长效机尺寸 , 深'宽"高 (mm) : 442 \times 190 \times 688

长效机净重 (公斤) : 16 (特定18)

使用环境温湿度 : 相对湿度 0-95% 且 温度 0-40 (不结露)

使用环境噪音 : 少于58dBA @1米处

Smart RS-232/USB : 支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 , Windows 7/8 , Linux.Unix , and MAC

可选 SNMP : 电源管理支持SNMP管理与网络管理

注 规格变更，恕不另行通知。