

SUNUSA高频系列UPS SA1102L

产品名称	SUNUSA高频系列UPS SA1102L
公司名称	哈尔滨市馨吉星电子科技有限公司
价格	4641.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市南岗区南通大街258号第十一层第1105号
联系电话	18946109005 13394619093

产品详情

技术参数

型号：SA1102L

相位：单相接地

容量：2000VA/1800W

输入电压范围：110-300VAC于50%负载，160-280VAC于负载

输入频率范围：40Hz~70Hz

输入功率因数：负载时 0.99

输出电压：200/208/220/230/240VAC

输出电压范围（电池模式）：± 1%

输出频率范围（同步校正范围）：47~53Hz或57 ~ 63Hz

输出频率范围（电池模式）：50Hz ± 0.25Hz或60Hz ± 0.3Hz

输出浪涌比率：3:1

输出谐波失真：3%THD（线性负载），6%THD（非线性负载）

转换时间交流 to 直流：0ms

转换时间逆变 to 旁路：4 ms（标准条件下）

波形（电池模式）：纯正弦波

市电模式效率：88%

电池模式效率：85%

标机电池型号：12V /9AH

标机电池数量：4

标机电池大充电电流：1.0A（大）

标机电池充电电压：54.7VDC \pm 1%

长效机电池型号：取决于申请商

长效机电池数量：6（特定4）

长效机电池大充电电流：1A/2A/4A/6A（可调整）

长效机电池充电电压：82.1VDC \pm 1 54.7VDC \pm 1%(特定)

LCD or LED显示：负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，故障指示；

注;国内标配LED显示，国外LCD显示

电池模式报警：每4秒响一声

电池电量低报警：每1秒响一声

过载报警：每1秒响一声

故障报警：连续鸣响

标机尺寸，深"宽"高（mm）：397 \times 145 \times 220

标机净重（公斤）：17

长效机尺寸，深'宽"高（mm）：397 \times 145 \times 220

长效机净重（公斤）：6.8

使用环境温湿度：相对湿度 20-90% 且 温度 0-40 （不结露）

使用环境噪音：少于50dBA @1米处

Smart RS-232/USB：支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008，Windows 7/8，Linux.Unix，and MAC

可选 SNMP：电源管理支持SNMP管理与网络管理

注 规格变更，恕不另行通知。