

PC/ABS 台湾奇美 PC-540

产品名称	PC/ABS 台湾奇美 PC-540
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:防火合金 参数:物性工艺 产地:PC/ABS塑料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PC/ABS 台湾奇美 PC-540

PC/ABS高光黑，PC/ABS防火级，电镀级PC/ABS，食品级PC/ABS，玻纤增强PC/ABS，白色PC/ABS

我公司长期供应医用级 PC/ABS、低粘度 PC/ABS、线缆挤出成型 PC/ABS 性良好 PC/ABS、反射率高 PC/ABS、挤出涂层 PC/ABS、可加工性良好 PC/ABS、等相关特性应用的PC/ABS塑胶料。

台湾奇美 PC/ABS PC-540技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
燃烧率	UL-94	1.5mm V-0, 2.0mm 5VB	
成型收缩率	ASTM D955	0.4-0.6	
吸水率	24hr at 23	ASTM D792	0.4
比重	23/23	ASTM D792	1.18
熔融指数	260, 2.16kg	ASTM D1238	22 g/10min
弯曲模数	23	ASTM D790	25, 100 kg/cm ²
弯曲强度	23	ASTM D790	910 kg/cm ²
IZOD缺口冲击强度	1/8	ASTM D256	65 kg.cm/cm
引张强度, 降伏点	23	ASTM D638	600 kg/cm ²
延伸率, 破断点	23	ASTM D638	100
线膨胀系数	40-100	ASTM D696	6-8 x10 ⁻⁵ , cm/cm/
热变形温度,未退火	18.6Kg/cm ² , 120 /h	ASTM D648	90

关于台湾奇美 PC/ABS PC-540价格

- 1.有关“台湾奇美 PC/ABS PC-540”塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准. 2.如需获取“台湾奇美 PC/ABS PC-540”塑料原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.

