

# 中山自流平水泥，自流平找平，工程承包

产品名称	中山自流平水泥，自流平找平，工程承包
公司名称	中山天柏地坪装饰工程有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	
公司地址	中山市东区银湾南路顺景蔷薇山庄11-12幢52卡
联系电话	0760-88853528 15900088802

## 产品详情

面层自流平水泥 是一种快干快硬型高性能的水泥自流平面层 材料,主要成份是由普通硅酸盐水泥,特种水泥,石膏,级配砂,惰性填料,高品质粉状树脂,特殊添加剂等原料组成,经外资公司独特配比均匀混合而成的粉状产品,颜色为水泥灰色。该产品按规定的水加入,用大功率的搅拌机即可获得均匀的流体状浆体。施工操作时间约20分钟左右(与气温高低,湿度大小有关)。由于外资公司独特的产品配方体系,施工后不容易产生色差,有很好的装饰性,同时表面坚硬无浮灰。产品的良好收缩补偿性使得该产品不易产生开裂。产品的高抗压强度(约45mpa),使产品具有高耐磨,高承载的功能,特别适用于停车场,工厂,仓库等需要承重的场所。是一款特别适用于办公室,商场,展厅,停车场,工厂,仓库等即需要水泥素地装饰效果和又需要承重功能的场所。本产品可直接在旧地面(如旧瓷砖地面,旧混凝土地面等任何老旧地面)上覆盖实现改造翻新。

使用范围: 展厅,办公室,商店,停车场等场合。

产品特性:

- 1、 非常好的流动性,可对地面快速的精找平
- 2、 快干快硬,提高施工效率,缩短施工工期
- 3、 无收缩,不易开裂
- 4、 高抗压强度(约45mpa),耐磨性好,高承载性强。
- 5、 粘接强度高,不脱层。
- 6、 施工后表面平整坚硬,无浮灰。
- 7、 色泽均匀自然,装饰性好。

8、无机材料,生态环保。

9、A级防火

执行标准:

符合国家技术要求:JC/985-2017

施工条件说明:

- 1、基础地面强度要在C25以上,地面潮湿度小于8%
- 2、新混凝土地面要达到15天以上
- 3、施工温度在15°C—35°C

施工要点说明:

- 1、一定要预先处理原基础地面的裂缝和空鼓
- 2、界面剂完全干固(否则会出现火山孔)
- 3、施工时兑水量要用电子秤称量
- 4、要用专用的搅拌设备连续搅拌约3分钟
- 5、施工完成后要封闭现场,保护好成品。
- 6、施工厚度:5—7mm(施工厚度不得低于5mm)

包装储存:25kg/包。保存干燥处,保存期9个月