

硫磺专用型磁翻柱液位计、磁翻转液位计、YHCFL型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 硫磺专用型磁翻柱液位计、磁翻转液位计、YHCFL型 |
| 公司名称 | 淄博长恒仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCFL 测量范围:一般情况下 6000mm , |
| 公司地址 | 淄博高新区杨楼村张田路以西 |
| 联系电话 | 13906432705 13665331085 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------------------------------|------|----------------|
| 品牌 | 淄博长恒仪表 | 型号 | YHCFL |
| 测量范围 | 一般情况下 6000mm , | 测量精度 | ± 5mm |
| 测量管材质 | 304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等 | 适用范围 | 石油、化工、天然气等多个领域 |

yhcfI硫磺专用型磁翻柱（磁浮子）液位计

适用范围 yhcfI硫磺专用型磁翻柱（磁浮子）液位计适用于地下硫磺罐、硫磺介质的液位测量。液位计采用全夹套伴热结构，保持硫磺介质温度在使其完全液化的范围内，避免硫磺结晶以利于浮子上、下运动。利用浮力和磁耦合原理，清晰地指示出液位的高度。该液位计还可配液位报警开关和磁性液位变送器，可实现远距离信号报警指示、记录和控制。可与液位开关和磁性液位变送器捆绑使用，实现远距离信号指示、报警控制，泛适用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品、化肥、制药、电厂、船舶和锅炉等多个领域。

主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 6000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 520

电光源电压： dc24v或ac220v

电伴热电压： ac220v伴热蒸汽压力： 1.0mpa伴热接头：

pn1.6dn15法兰或由用户指定连接法兰标准：用户指定防护等级： ip67密度：一般为 0.45，小密度型0.25~0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量： 2-250v ac 1a/60va，2-30v dc 0.5a/30w远传信号： 4-20ma 24v dc二线制测量误差： ± 5mm

防爆形式：隔爆型d bt4 本安型ia ct6