

逆变气保焊、逆变（晶闸管）埋弧焊、直流弧焊、氩弧焊

产品名称	逆变气保焊、逆变（晶闸管）埋弧焊、直流弧焊、氩弧焊
公司名称	北洋世纪焊接技术有限公司上海办事处
价格	.00/个
规格参数	品牌:北洋世纪 型号:NBC-630 用途:焊接
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市方德路250弄176号
联系电话	86 021 61174723 13482294611

产品详情

品牌	北洋世纪	型号	NBC-630
用途	焊接	工作形式	弧焊
驱动形式	电动	电流	直流（A）
作用对象	金属	焊接原理	对焊
动力形式	等离子	作用原理	逆变
样式	立式	保护气体类型	二氧化碳

nbc系列igbt逆变式co2/mag焊机

功能及特点

先进的软开关逆变技术解决了igbt易损坏的问题

通过波形旋转按钮,可自由设定电弧的软硬,根据实际需求获得最合

适的电弧状态

焊后焊丝端无熔球,引弧成功率极高

焊接规范调节范围宽,易于操作,特别适合小电流仰焊和立焊

功率因数高,节省电力,体积小,重量轻,移动方便

其中nbc500有普通型,重工业型二种供客户选择,nbc50和

nbc630还具有co2焊,手工焊,碳弧气刨功能

整机采用三防处理,适合野外和恶劣环境工作

主要技术参数

数据/型号	nbc-250	nbc-350	nbc-500	nbc-630
额定输入电压(v)频率(hz)	三相380/50hz	三相380/50hz	三相380/50hz	三相380/50hz
额定输入容量(kva)	8	14	24	35
额定输入电流(a)	12	21	37	53
额定输入电压(v)	16-27	16-31	16-39	16-44
额定输入电流(a)	50-250	60-350	60-500	80-630
使用焊丝直径mm	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.6	1.0-2.0
负载持续率	100%	100%	100%	100%

效率	89%	89%	89%	89%
功率因数	0.95	0.87	0.87	0.87
使用焊丝类型	实芯/药芯	实芯/药芯	实芯/药芯	实芯/药芯
重量	38	40	48	66
外形尺寸	675 × 344 × 720	675 × 344 × 720	723 × 344 × 720	723 × 344 × 720
适用板厚	0.8-8	0.8-12	1.2-25	2-40