

深圳摄像头模组低温黑胶，元器件补强胶水

产品名称	深圳摄像头模组低温黑胶，元器件补强胶水
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

产品详情

GT-2218-1 是一款黑色、单组分、低温加热快速固化的环氧树脂胶粘剂。本品可在 80 快速固化，低收缩率，高粘接强度，对许多材料有很好的粘接性。适用于粘接对温度敏感的材料。典型用途主要用于摄像模组 CCD/CMOS 边框的粘接，适用于对温度敏感的组件的粘接。固化前特性典型值

范围 测试标准 外观

黑色粘稠状化学类型环氧树脂粘度(mPa.s) (Brookfield HB) CP52, 2.5rpm 23000 18000-30000

GB/T 2794-1995 密度(g/cm³) 1.6 1.5-1.7 GB/T 13354-1992 室温使用期 (天@25) 3 推荐固化条件在

80 的条件下，需要 20

分钟固化。胶水在受热的状态下会加快反应并固化，固化的速度和强度取决于加热的温度和时间，温度越高固化所需要的时间越短。要根据加热设备的加热效率和被粘接材料适当的调节加热的温度和时间，以得到理想的工艺参数。