

全钢爬架宁德全钢爬架厂家安全放心

产品名称	全钢爬架宁德全钢爬架厂家安全放心
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架厂家的架体安装完毕应按规定进行整体验收，全钢爬架验收应有量化内容并经责任人签字确认；全钢爬架的架体每次升、降前应按规定进行检查，并应填写检查记录。全钢爬架应铺设严密、平整、牢固；作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭；脚手板材质、规格应符合规范要求。全钢爬架的架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密；作业层应按规范要求设置防护栏杆；作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。

全钢爬架在安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证上岗；架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设置专人监护；荷载分布应均匀，荷载大值应在规范允许范围内。全钢爬架的组成爬架主要由主框架、支撑框架和钢管连接的架体组成，全钢爬架的架体通过与承力系统、提升系统、防倾覆装置、防坠落装置、同步装置等组成完整的爬架。搭设基础架时应严格控制架子的离墙距为400MM，并使架子的水平度、垂直度控制在允许范围内，以满足爬架底部平直的要求。在所使用全钢爬架的建筑物上，应按爬架的施工组织设计要求设置预留孔洞和预埋件。预留孔洞应在爬架的每个主框架对应的建筑物梁的侧面上，用外径为 40mm的PVC管预埋。预埋孔洞在每个电动葫芦处每层预埋五个，五个孔洞应在同一水平线上，其高低差不大于 $\pm 10\text{mm}$ ，孔洞作为穿墙螺杆分别连接承力拉杆及提升拉杆与爬架的承力拉结点。