

双显示型磁翻柱、磁翻转、磁翻板液位计、YHCFX型

产品名称	双显示型磁翻柱、磁翻转、磁翻板液位计、YHCFX型
公司名称	淄博长恒仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCFX 测量范围:一般情况下 12000mm ,
公司地址	淄博高新区杨楼村张田路以西
联系电话	13906432705 13665331085

产品详情

品牌	淄博长恒仪表	型号	YHCFX
测量范围	一般情况下 12000mm ,	测量精度	± 5mm
测量管材质	304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等	适用范围	石油、化工、天然气等多个领域

yhcfx双显示型磁翻柱（磁浮子）液位计

适用范围yhcfx双显示型磁翻柱（磁浮子）液位计适用于容器中有两种液相介质，且需同时观测液位和两种介质界面的场合。如液化气-水、轻油-水、煤油-水等。该液位计利用连通器原理，用两套各自独立的液位显示表壳组合而成。可以同时清楚地显示出界面液位和上部介质的液面的液位。它具有指示准确、密封性能好、结构紧凑、安装维护方便、使用寿命长等优点。可与液位开关和磁性液位变送器捆绑使用，实现远距离信号指示、报警控制，广泛应用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品等多个领域。

主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 12000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 520

电光源电压： dc24v或ac220v

电伴热电压： ac220v汽水伴热压力： 1.0mpa汽水伴热接头： pn1.6dn15法兰或由用户指定

连接法兰标准：用户指定防护等级： ip67密度：一般为 0.45，
小密度型0.25 ~ 0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量： 2-250v ac 1a/60va， 2-30v dc
0.5a/30w远传信号： 4-20ma 24v dc二线制测量误差： ± 5mm防爆形式：隔爆型d bt4 本安型ia ct6

