

无锡鑫辉反应釜 不锈钢反应釜

产品名称	无锡鑫辉反应釜 不锈钢反应釜
公司名称	无锡市鑫辉生化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:无锡鑫辉 型号:DRYF1000
公司地址	无锡市滨湖区滨湖街道裕村村
联系电话	051085951490 13606193044

产品详情

种类	不锈钢反应釜	品牌	无锡鑫辉
型号	DRYF1000	容积	1000 (L)
电热功率	6*5 (Kw)	内锅尺寸	1200 (mm)
外径尺寸	1300 (mm)	电机功率	4 (kw)
搅拌转速	85 (转/分)	重量	700 (kg)
结构类型	闭式	连接形式	对焊法兰式
密封形式	机械密封		

一：设备性能

本公司生产的电加热不锈钢反应锅、和锅内物料接触处的锅体和零部件，均采用1cr18ni9ti或0cr18ni9制成法兰碳钢衬不锈钢，锅体、锅盖及法兰连接按石油、化工、一机部《钢制石油化工压力容器的设计规定》。锅体承受压力温度载荷根据用户要求设计制造，制造和验收参照gb150-89《钢制压力容器》技术条件、要求进行。

设备制造完毕后，内锅、夹套按设计要求水压试验合格出厂。

工作温度最高可达350 ° c，具体最高工作压力、温度、工作介质订货时必须讲明。

二：结构特点

反应锅由筒身、锅盖、搅拌器、电加热油夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，并配在电加热棒。

由于用户因生产工艺，操作条件不尽相同，搅拌形式一般有锚式、桨式、蜗轮式、推进式或框架式。支承座有悬挂式或反承式二种。

夹套上开有进、排油、溢油、放空及测温电热棒孔。

锅体下部开有放料口。

三：开孔尺寸及规格品种

开孔尺寸参数（参表）具体开孔尺寸根据用户要求

四：操作要求

1：反应锅物料加热升温由夹套内电热棒加热介质油提供。2：油热夹套上部安装放空管要畅通，防止阻塞。3：油加热升温要缓慢，特别是第一次升温要注意防止引起油气和水汽的暴沸。4：锅内无物料（吸热介质）空锅情况下，不得开启热电源，电热油夹套试车。5：加热升温速度及保温等可由开启（或切断）电热

我公司生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应锅由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件ocr18ni9或1crq8ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。设计制作和验收参照gb150-89《钢制压力容器》技术条件、要求。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、蜗轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

我厂的反应锅，换热器，化工填料，发酵设备等产品行销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于化工、冶金、医药、食品等行业。我厂宗旨：以质量求生存、以品种求发展、以服务求信誉。以“坚持严谨的交货期限，合理的价格标准，优良的产品质量，妥善的售后服务”为导向，长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作，是我厂精心制作的各类产品在使用过程中，体现出可靠的性能和与众不同的优点，受到用户的普遍信赖和欢迎。