

长沙定制全钢爬架厂家高度14米

产品名称	长沙定制全钢爬架厂家高度14米
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14, i*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南(注册地址)
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架在提升到位后立即将承力拉杆和承力托与建筑物预埋件或穿墙拉杆可靠固定,全钢爬架的导向件也向上移一层并相应固定。全钢爬架是随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板与建筑结构做临时架体拉接、张挂外排密目安全网装完第三个横梁后,安装提升座和上一层附墙导向座接高主框架立杆、将全钢爬架的架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板铺设底层安全网及脚手板、制作翻板上部架体与结构进行有效拉接(拉接间距不大于6m)张挂外排密目安全网至架顶将防坠吊杆插入底座防坠装置内。

全钢爬架的立杆垂直度应控制在 $l/400$ 以内,每面架横杆水平高度差小于50mm,全钢爬架的外架延长方向平直偏差不大于20m。穿墙预留孔,按整体爬架网设计平面、立面位置准确预留。孔洞的水平距离误差应控制在4mm以内。内立杆安装距离墙面的距离误差不大于20mm。需加工的构件,穿墙螺栓、工字钢、角钢、钢板均采用普通热轧钢。加工的关键是焊接质量。各焊缝均为满焊,焊缝厚度在6mm以上,焊接后用焊缝角尺进行检查,不符合要求进行补焊。在外架安装过程中,随安装高度增加采取临时设施,将外架与建筑物稳固连接,在外架与建筑物之间安装好稳固导向装置,各导向件与导向件间距离保持一致。全钢爬架并非是一次性使用的产品,因此在使用的过程当中,应当对此进行及时回收、分类库存等。特别是在露天堆放时,采购商应当将其置放于较为平整的场地中,而且周边环境必须要排水良好,下设支垫,并用防水专用的毡布进行遮盖。