

直销防爆穿线盒 直通三通四通弯通YHXE现货速发

产品名称	直销防爆穿线盒 直通三通四通弯通YHXE现货速发
公司名称	沈海防爆科技有限公司
价格	15.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬十五路318号（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

G3/4防爆穿线盒/防爆直通弯通穿线盒

产品分类：

1.防爆穿线盒从进线口尺寸为：4分6分1寸1.2寸1.5寸2寸2.5寸3寸，常用的为6分，也就是G3/4'。2.防爆穿线盒从外形为：左弯，右弯，三通，直通，四通，后盖底弯通，后盖三通，直角弯通。3.防爆穿线盒口径分为：DN15，DN20，DN25，DN32，DN40，DN50,4.防爆穿线盒材质分为：铸铝，铸钢，不锈钢G3/4防爆穿线盒/防爆直通弯通穿线盒

适用范围：1.适用于爆炸性气体混合物危险场所1区、2区。2.爆炸性混合物属于 A、 B级。3.在石油、化工等企业敷设电线管路时，作为管路连接，拐弯及分支之用。4.在交流50HZ、电压380V或220V的线路中，作为电线管路联接、弯曲等线路穿线之用。

G3/4防爆穿线盒/防爆直通弯通穿线盒技术参数：1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB

12476.1、IEC600792.防爆标志：Exd BT6、Exd CT6、Exe T6、DIP A20 TA,T63.防护等级：IP54、IP65、IP65、IP654.额定电压：AC 220V/380V5.额定电流：20A6.防腐等级：WF17.引入口规格：G3/4 " 8.适用电缆外径：9mm ~ 14mm

G3/4防爆穿线盒/防爆直通弯通穿线盒产品特点：1. 采用高强度ZL102铸铝合金制成外壳。2. 表面静电喷塑，可供客户自由选择。3. 结构形式多样，便于安装。4. 防爆标志：ExeII5. 拐通防爆穿线盒BHC-D G3/4'的表面静电喷涂，外形美观实用。