

交接箱 室外分纤箱FC、SC、ST、落地光交箱

产品名称	交接箱 室外分纤箱FC、SC、ST、落地光交箱
公司名称	德瑞佳（深圳）智能科技发展有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:德瑞佳 参数规格:可按需定制 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区碧沙北路10号 新城东方丽园4栋坪山首座705室（注册地址）
联系电话	0755-25312300 17727901064

产品详情

DRJ50-A8光缆交接箱

该产品针对光纤到户而开发，用在主干光缆交接箱和配线箱之间，解决主干交接箱进缆数量不够的问题将主干缆住末端延伸，起到对主干光缆进行分配的作用。

主要特点

*可配8个6芯适配器安装条、可配5个熔接盘、挂墙安装。

*熔接配线分离结构，便于施工维护

*采用密封光缆旋紧座和出纤座，密封性良好

*进缆孔数量多

*适配器安装板采用旋转结构，分纤、跳纤空间可灵活调整

*可卡接式安装FC、SC、ST和双LC等多种适配器

光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：144芯、288芯、576芯等不同容量。

产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~576芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻：20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70~106Kpa