

# 磁翻柱、磁翻转、磁浮子、磁翻板液位计、YHCF型

产品名称	磁翻柱、磁翻转、磁浮子、磁翻板液位计、YHCF型
公司名称	淄博长恒仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCF 测量范围:一般情况下 12000mm ,
公司地址	淄博高新区杨楼村张田路以西
联系电话	13906432705 13665331085

## 产品详情

品牌	淄博长恒仪表	型号	YHCF
测量范围	一般情况下 12000mm ,	测量精度	± 5mm
测量管材质	304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等	适用范围	石油、化工、天然气等多个领域

### yhcf普通型磁翻柱（磁浮子）液位计

适用范围yhcf普通型磁翻柱（磁浮子）液位计是最常用的磁翻柱液位计，适用于多种工况，如水、油品、烯烃类、盐碱溶液、稀酸等除特殊介质外的所有场合。该液位计是利用浮力和磁耦合原理，将液位的变化线性地传递到指示器上，清晰地指示出液位的高度。指示区和贮罐是完全隔离的，因此绝对保证使用安全。该液位计还可配液位开关和磁性液位变送器，可实现远距离信号报警指示、记录和控制。广泛适用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品、化肥、制药、电厂、冶炼厂、船舶和锅炉等多个领域。

### 主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 12000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 520

电光源电压： dc24v或ac220v

电伴热电压： ac220v汽水伴热压力： 1.0mpa汽水伴热接头： pn1.6dn15法兰或由用户指定

连接法兰标准：用户指定防护等级： ip67密度：一般为 0.45，

小密度型0.25 ~ 0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量： 2-250v ac 1a/60va， 2-30v dc

0.5a/30w远传信号：4-20ma 24v dc二线制测量误差： $\pm 5\text{mm}$ 防爆形式：隔爆型d bt4 本安型ia ct6