

云浮学校外墙护栏锌钢围墙栏杆别墅围栏锌钢护栏厂

产品名称	云浮学校外墙护栏锌钢围墙栏杆别墅围栏锌钢护栏厂
公司名称	广州鹏晟金属科技有限公司
价格	50.00/米
规格参数	广东鹏晟:广东护栏厂 颜色:蓝、白、黑、灰色 尺寸:1800*3000mm
公司地址	广州市番禺区新造镇海景路2号创意园2栋6楼1166房
联系电话	020-62592863 17328922115

产品详情

云浮学校外墙护栏锌钢围墙栏杆别墅围栏锌钢护栏厂

工业用围栏（如厂区围栏、商业场地围栏）、农业用围栏（如田地围栏，畜牧围栏）、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏（如道路隔离栏）等等。使用比较广泛。锌钢护栏型材的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一定时间以后锌液就会渗透到钢材中，使之形成一种特殊的锌钢合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野外环境中即可达30年不锈蚀，如：高速公路护栏、高压电塔都是采用高温热浸锌材料，其防锈长达30年之久，解决了多年来防锈、美观与安全之间的问题。锌钢阳台护栏配件采用使用寿命可达50年之久的改性度工程尼龙，其强度、硬度远高于普通钢制材料，每平方米可承受183MPA以上的压力，2729MPA的拉伸力，可承受220 以下高温不变形等优点。静电喷涂钢管护栏全新一代护栏精品，所以产品组件均无需焊接。横栏、立栏及装饰圈均采用不锈钢防盗螺栓，卡片或卡簧装配，护栏和桩柱采用不锈钢防盗螺栓连接，可调节施工误差，安装快捷，并能确保品质三、锌钢围墙护栏-E型双向方向的弯头,32*32配16方管,35*35配19方管30*40配22方管,30*40配22圆管,40*40配25方管45*45配25方管,32*32配22圆管,32*32配12*25椭圆管35*35配22圆管,30*40配19方管,40*40配19方管

工艺流程：开料 锻打 弯花 焊接组装 打磨 热浸镀锌 抛光 喷漆 烤漆 表面装饰效果漆 喷透明漆 包装铁艺护栏的防锈处理及防锈工艺流程 目前铁艺护栏有效、实用的防锈方法是热浸镀锌。即在铁艺护栏在熔化的锌液中在表面生成锌铁合金层及纯锌层，用以隔绝铁艺工件被氧化的机会。防锈期长达20-50年以上，期间无需维修，安全可靠，是铁艺工件的佳防锈方法适用于工厂围栏防护,市政小区护栏网,场地围网,变电站围网等

铁艺护栏E型{双向弯头}横杆为两根或者三根,竖管顶部为双向弧型轧三角,主要是防攀爬,安装之后总体的效果更美观一些.

鹏晟牌道路防眩护栏做工精巧，采用热镀锌静电喷涂工艺，质量过硬，秉承客户至上原则，一直以来深受国内外客户喜爱，在国内占有大片市场，我公司技术力量过硬，每一片护栏都严格按照出厂标准进行检验，力求每一片护栏都做到巧夺天工，我公司产品研发团队匠心，连年受到消费者的好评。百闻不如一见，如果您想要知道鹏晟牌护栏究竟有多好，欢迎您来公司看看