

国外引进大型牛场玻璃钢风机----赛科龙风机（Secron）风机

产品名称	国外引进大型牛场玻璃钢风机----赛科龙风机（Secron）风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:百牧 功率:2.2kw 产地:青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

海外引入大中型奶牛场玻璃钢风机----赛科龙风机（Secron）风机

产品简介

离心叶轮直径183cm，整重170KG

- . 输出功率3大马力（高速旋转时耗能2.2KW，低转速比时耗能0.3KW），电机免维护保养
- . 转速比：快速300转/分钟，低速档50转/分钟
- . 合理排风总面积约660平米（合理长短约60米，合理总宽约11米）
- . 风力可达1200FPM
，超过6米/秒（在导流板单边安装情况下，间距离心风机45Km的风力仍可达300FPM，超过1.5米/秒）
- . 排风量 93000立方/钟头
- . 送风机体选用玻纤原材料，耐腐蚀
- . 冬天维持低速档运行，可以在提高畜舍室内通风的同时，合理减少空气相对湿度，有利于畜舍发热量平衡遍布，维持牛舍内环境温湿度记录提升
- . 安装操作方便，方法灵便，可安装于钢屋架立杆上、设备立杆、或立即悬架在屋面上。
- . 1台赛克龙离心风机的工作实际效果，相当于8台大中型门窗离心风机（91cm）或4台平板式离心

风机（132cm）的工作实际效果，而耗能却仅有他们的50%

. 非常静音模式

净重 375 磅（170 KG）彻底拼装

电动机高 3 HP 或 2.2 KW，低 0.3 KW 230/460V，3 相

蜗轮蜗杆传动在高速旋转下运作 350 RPM，在低转数下运作 50 RPM

向两边喷出 100' (30.48 m) 的气体，总木地板覆盖率为 200' X 35' (60.96 X 10.67 m)

-快速降温

选用液体仿真模拟可靠性设计，耐磨合金钢飞机螺旋桨给予风大量，两边排风量损害少，可完成快速降温，迅速改进牛舍空气质量指数。

- 气体覆盖面积

广，只需调节翼型导流板就可以完成较长的排风间距和很大的排风总面积，而不需要更改风机的初始部位。

-

小动物舒适感以低运作速率无音地给予柔和的风，以宽慰小动物。

-便于维护保养

选用全自动传动带涨紧器，增加调节周期时间；不用拆装飞机螺旋桨就可以轻轻松松拆换传动带。

-防腐蚀

抗腐蚀密度高的玻璃钢外壳，抗压强度高，重量较轻。

-节电

选用超高效节能电机，能效等级高，降低功耗和成本费。

- 以用户为向导的选件

选装变频调速器，完成离心风机无极变速。

-运用普遍用以牛圈和马棚的大气循环系统、制冷和家畜床干燥

;

可改装烟雾化器，做到增湿抑尘的实际效果。