

# 运动场组合围网 篮球场钢管护栏勾花隔离网

产品名称	运动场组合围网 篮球场钢管护栏勾花隔离网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	57.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 款式:压扁铝
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

运动包围网适用于排球场、网球场、足球场等各种场所，可满足、机关、企事业单位健身设施的需要。外观整洁，抗冲击性强，弹性好。社区建筑中的运动场需要更多的隔离。

体育场围栏可以将体育场与场外分开，将体育场内不同的项目区分开，使不同的项目在同时进行不会相互干扰，也便于体育场管理，起到美化环境的作用。体育场围栏的优点是什么?结构是什么腹板表面平整牢固，不易受外力冲击。在现场施工安装过程中，运动包围网的特点是柔韧性强，形状和尺寸可根据现场要求随时调整。

运动场具体的场地基本需求是：水泥基本，即钢筋混凝土基本。它要用商品混凝土一次铺设胜利。参加钢筋是为了增添场地整体性，防止基本开裂。

一般每片场地中间球网的正下方，都要留一条缩缝。沥青基本是依据当地的环境情形，遇到农场围网从地面向下挖相应的，并依次填铺不同材质，逐步碾压。

球场围网的质量高下以及一片网球场质量的好坏,很大水平上都取决于它的基本建设的好坏。

基本施工要选择基本建筑的施工队伍，依据场地基本的请求，严厉依照施工尺度施工，严加把关。、无油类污染，并保证在夏季高温时不返油

安装球场围网的时候都有哪些要求

立柱与预埋铁件可采用螺栓连接或，时沿管周满焊，并分段对称，防止变形过大立柱不直立。

为保证运动场围网有足够的刚度，避免产生令人担心的摇晃现象，围网立柱直径应不小于60mm，立柱壁厚不小于2mm。尽量采用壁厚2.0-4.0mm 钢管。

立柱下基础的尺寸不小于300 × 300 × 450mm，混凝土强度不小于C30。施工时应支模板现浇或采用预制基

础。如不支模板而直接用土模现浇，则基坑开挖规则，避免挖“锅底形”基坑，否则在基底易形成滑动面，在风荷载作用下极易倾覆。