

镀锌三波形护栏 世纪经纬科技 广元三波形护栏

产品名称	镀锌三波形护栏 世纪经纬科技 广元三波形护栏
公司名称	四川省世纪经纬科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府国际2栋8021
联系电话	13688328102 18828509999

产品详情

波形护栏，波形梁护栏，公路防护栏，公路防撞栏，三波波形护栏，双波波形护栏，波形护栏厂家，波形护栏价格

材料：钢板经防腐处理

制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

产品特点：防腐性能好，美观大方。安装简便快捷。

系统原理：

- 1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。
- 2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。
- 3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，三波形护栏生产厂家，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

三波形护栏三波形护栏三波形护栏三波形护栏

波形护栏，波形梁护栏，工程公路防护栏，防护装，波形梁钢护栏，公路防护栏，公路防撞栏，公路栏杆，双波波形护栏，波形护栏厂家，波形护栏价格

波形护栏

两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，镀锌三波形护栏，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，波形护栏价格，美观配套。特点及原理：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点。用途：高速公路防撞设施，隔离等设施。波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量。波形梁护栏钢柔相兼防撞波形护栏厂家，蚌埠波形护栏，由提供。世纪经纬是一家从事“波形护栏护栏，成都三波形护栏厂家，围墙护栏，锌钢护栏，广元三波形护栏，空调护栏，波形护栏，道路护栏”的公司。

三波形护栏三波形护栏三波形护栏三波形护栏

波形护栏规格及重量详解

(1)护栏板:板长 × 板宽 × 波高 × 板厚

A、双波护栏板:4320 × 310 × 85 × 3.0理论重量49.16 Kg

4320 × 310 × 85 × 4.0 理论重量65.55 Kg

B、三波护栏板:4320 × 506 × 85 × 4.0理论重量102 kg

(2)立柱:114/140 × 4.5 × 长度直径 × 壁厚 × 长度

长度:1m、1.2m、1.25m、1.55m、1.85m、1.95m、2m、2.15m等，理论重量(4.5mm厚度):114mm的12.16kg/m、140mm的15.06kg/m

(3)防阻块:196 × 178 × 200 × 3.0/4.0 每个重

2.5kg左右，与九孔板配套使用。

(4)柱帽:114mmx100mm 每只重0.5kg左右

140mmXmm 每只重0.6kg左右

(5)托架:300 × 70 × 4mm/4.5mm 注:与十孔板配套，每只重0.8kg左右。

(6)端头:一般分路侧(R160)，及带(R250)两种型，常用厚度为3mm。

可根据客户的要求可随时安排制做其他型的特*端头。

(7)横梁垫片(方垫片):

材质:Q235，**钢板。

规格:76 × 44 × 4 重约0.08kg

用于托架(防阻块)与护栏板、连接螺孔位垫衬之用。

(8)螺栓: M16 × 170() 立柱与防阻块、托架连接;

M16 × 42 (40) 防阻块、托架与板连接;

M16 × 35 (32.5) 板与板连接

三波形护栏三波形护栏

镀锌三波形护栏-世纪经纬科技-广元三波形护栏由四川省世纪经纬科技有限公司提供。四川省世纪经纬科技有限公司是一家从事“波形护栏，主动防护网（边坡），被动防护网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“世纪经纬”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使世纪经纬科技在隔离栅、栏、网中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！