

鸭棚鸭场用冷风机水帘风机产地

产品名称	鸭棚鸭场用冷风机水帘风机产地
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

冷风机主要分为湿帘，外壳，电控

别名水帘，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

优质湿帘还不含易使皮肤过敏等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

非工作情况下，湿帘极易燃，安装和缺水状态下注意防火。鸭棚鸭场用冷风机水帘风机产地

特点

投资少，效能大（只是传统中央空调1/8耗电）。

使用冷风机可以不关闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不需要制冷剂（氟利昂）。

每台冷风机送风量：6000—80000立方米。

每台冷风覆盖面积达100--130平方米。

冷风机特点：

1、降温效果明显：在较潮湿地区，一般能达到5-9 左右的降温效果；在特别炎热干燥地区，

降温幅度能达到10-15 。

2、投资造价较低、不占建筑面积，与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半。

3、保持室内空气干净、清洁、卫生。

6、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须维护人员。

7、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。

8、易于维护与安装,无须维护人员。

冷风机（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为：挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装；效果设计安装类型可分为：直接送风（不走管道），管道送风局部（区域）送风

冷气机使用注意事项鸭棚鸭场用冷风机水帘风机产地

如遇到长途运输,应做好保护措施，以免产品到达时遭毁坏。如在冷风机包装外加木架保护，不被重压、碰撞，应该轻搬轻放；安装运行前应对机器进行检查，轴承位置注意加润滑油；电源需要符合设计规格，电压偏差不超过额定电压10V以上；在冷风机工作时，不能用外力去开启百叶窗。

冷风机的安装地理位置影响送风量以及空气的清鲜度。

安装在室外时，确保清鲜的空气流通。可将主机尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有异味的排气口处。

安装在墙壁上时，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长。一般长度15-20米，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为冷风机总送风量的80%。

冷风机主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。鸭棚鸭场用冷

风机水帘风机产地