

# 防粘磁翻柱、磁翻转、磁浮子、磁翻板液位计、YHCF

产品名称	防粘磁翻柱、磁翻转、磁浮子、磁翻板液位计、YHCF
公司名称	淄博长恒仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCFN 测量范围:一般情况下 12000mm ,
公司地址	淄博高新区杨楼村张田路以西
联系电话	13906432705 13665331085

## 产品详情

品牌	淄博长恒仪表	型号	YHCFN
测量范围	一般情况下 12000mm ,	测量精度	± 5mm
测量管材质	304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等	适用范围	石油、化工、天然气等多个领域

### yhcf防粘稠型磁翻柱（磁浮子）液位计

适用范围 yhcf防粘稠型磁翻柱（磁浮子）液位计是专为高粘度介质设计制造，独特的结构使其工作可靠。适用于粘稠易凝结和易挂壁介质的液位观测。如原油、重油、环氧树脂、沥青等介质。该液位计采用夹套伴热，对粘稠介质加热使其降低粘度以利于浮子上、下运动。并采用独特结构减小浮子与管路的摩擦力，利用浮力和磁耦合原理，清晰地指示出液位的高度。指示区和贮罐是完全隔离的，因此绝对保证使用安全。该液位计还可配液位开关和磁性液位变送器，可实现远距离信号报警指示、记录和控制。广泛使用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品、化肥、制药、电厂、船舶和锅炉等多个领域。

### 主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 12000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 520

电光源电压：dc24v或ac220v

电伴热电压：ac220v汽水伴热压力： 1.0mpa汽水伴热接头：  
pn1.6dn15法兰或由用户指定连接法兰标准：用户指定

防护等级：ip67密度：一般为 0.45，小密度型0.25~0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量：  
2-250v ac 1a/60va，2-30v dc 0.5a/30w远传信号：4-20ma 24v dc二线制测量误差： $\pm 5$ mm防爆形式：  
隔爆型d bt4本安型ia ct6