# 沥青加热成套设备 成都成宇机电

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 沥青加热成套设备 成都成宇机电 |
| 公司名称 | 成都成宇机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:成都成宇机电<br>功率:多型号（Kw）<br>容积:多型号（L） |
| 公司地址 | 成都高新区高新大道创业路14号 |
| 联系电话 | 86-02800 15828012325 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 成都成宇机电 | 功率 | 多型号（Kw） |
| 容积 | 多型号（L） | 介质尺寸 | 多型号（mm） |
| 型号 | LQ | 材质 | 304不锈钢 |
| 装机容量 | 多型号（Kw） | 用途 | 化工、涂料 |

成都成宇机电设备有限公司

导热油加热沥青设备工作原理：以导热油炉为热源体，导热油为加热介质，通过热油循环泵强制循环把沥青加热到使用温度。整体加热型：适用于大型沥青中转库。整体与局部复合型：中小型沥青库及沥青拌合站的配套使用。设备特点：运行稳定、安全、故障率低，使用寿命长。局部加热取油，避免沥青重复加热造成的老化现象，保证沥青质量，节省能源。主要技术指标：沥青储存量：10-10000t最大生产量：50-300t/h局部加热器升温时间：≤1.5小时注：首次点火≤2.5小时，沥青由50°C开始升温，导热油温度160°C以上用电量：30-120kw吨沥青煤耗量：≤35kg保温效果：24小时降温量不高于实际温度与当时气温差的10%排烟浓度：≤200mg/m3排烟黑度：（林格曼级）：≤1

热风式加热沥青设备

工作原理：燃煤（油）热风炉或燃烧器燃烧产生高温热风，通过特制加热器对储罐内的沥青进行加热。主要适用于沥青拌合站的配套与小型沥青库建设。设备特点：加热速度快（局部加热）；投资小、占地小；消耗低、操作简单。主要技术指标：单体储存量：10-500吨升温时间：≤1.5小时班产量：50-100吨装机容量：16kw耗煤量：30kg/吨沥青