

沥青加热成套设备 成都成宇机电

产品名称	沥青加热成套设备 成都成宇机电
公司名称	成都成宇机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:成都成宇机电 功率:多型号 (Kw) 容积:多型号 (L)
公司地址	成都高新区高新大道创业路14号
联系电话	86-02800 15828012325

产品详情

品牌	成都成宇机电	功率	多型号 (Kw)
容积	多型号 (L)	介质尺寸	多型号 (mm)
型号	LQ	材质	304不锈钢
装机容量	多型号 (Kw)	用途	化工、涂料

成都成宇机电设备有限公司

导热油加热沥青设备工作原理：以导热油炉为热源体，导热油为加热介质，通过热油循环泵强制循环把沥青加热到使用温度。整体加热型：适用于大型沥青中转库。整体与局部复合型：中小型沥青库及沥青拌合站的配套使用。设备特点：运行稳定、安全、故障率低，使用寿命长。局部加热取油，避免沥青重复加热造成的老化现象，保证沥青质量，节省能源。主要技术指标：沥青储存量：10-10000t最大生产量：50-300t/h局部加热器升温时间：1.5小时注：首次点火2.5小时，沥青由50开始升温，导热油温度160以上用电量：30-120kw吨沥青煤耗量：35kg保温效果：24小时降温量不高于实际温度与当时气温差的10%排烟浓度：200mg/m3排烟黑度：(林格曼级)：1

热风式加热沥青设备

工作原理：燃煤(油)热风炉或燃烧器燃烧产生高温热风，通过特制加热器对储罐内的沥青进行加热。主要适用于沥青拌合站的配套与小型沥青库建设。设备特点：加热速度快(局部加热)；投资小、占地小；消耗低、操作简单。主要技术指标：单体储存量：10-500吨升温时间：1.5小时班产量：50-100吨装机容量：16kw耗煤量：30kg/吨沥青