

蚌埠空压机 螺杆空压机 安徽宝特节能

产品名称	蚌埠空压机 螺杆空压机 安徽宝特节能
公司名称	安徽宝特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层
联系电话	17333296579 17333296579

产品详情

德士兰空压机选型注意事项

1、确定空压机工作环境

空压机的应用自然环境主要是指的是空压机站的开店选址创建，空压机应存放在空气流通较好的地区，防止日光直晒、淋雨;创建在硬质的土壤层上，距墙中间、顶部中间有一定的间距;气体的空气湿度宜低，尘土残渣少。

2、确定空压机的润滑方式

螺杆空压机的润滑方法可分成油润滑和隔膜真空泵润滑二种类，目前市场上使用比较多的都是喷油螺杆空压机，并通过加装过滤设备来达到无油的效果，而无油螺杆空压机价格对比高，主要应用在对压缩气体要求比较高的行业如食品、、半导体。

3、确定空压机工作环境温度

环境温度指的是工作环境温度，如果工作环境的温度太高，无油螺杆空压机，需要加装冷却设备。如果空压机的工作环境温度太高，蚌埠空压机，润滑油长时间会结胶卡死主机。如果环境温度太低，润滑油的粘度太大也影响空压机使用。

4、确定空压机运行时的转速

空压机转速是设备的主要参数，和汽车一样转速太高或者太低了对设备不友好。如果空压机的转速过高，转子就不能长时间高速运行就不能承载，如果转速太低排气量和用气端的压力就不能满足要求，甚至出现“跑油”现象。

德斯兰空压机联控系统功能介绍

如果空压机安装了联控系统可以对任何一台空压机进行控制，可以对启动时间进行设定。如果用气端的压力低于预定值，螺杆式空压机，联控系统就会发出卸载指令并进行停机保护。机组中任何一台空压机出现故障都会被移出联控系统。其他的空压机可以按照之前设定的程序运行。

联控系统会对任意一台空压机的运行时间进行控制，还可以进行主机之间的随意切换，从而确保每一台空压机组的运行时间基本相同，从而均衡每台空压机的运行时间。

可以利用控制系统对任意一台空压机切除联控系统，联控系统还具有运转信号、故障信号（不同故障程度）、启动信号主机状态信号以及电源信号等都可以在控制面板上进行操作。

1、主管道过滤器。其作用是去除压缩空气吸入口中粒径较大的液态水滴和异物。如果冷干机长期处于大量液态水和固体杂质的状态，其除湿能力会逐渐降低。因此，需要设置除水过滤器，过滤精度为1um，除水率为100%，油雾去除率为70%。用于气动工具的前置过滤器、精密过滤器的前置过滤器、吸附式干燥机的前置过滤器和后置过滤器、空气系统主管道的过滤器。

2、油雾过滤器。过滤精度为0.01um，除水率为100%，螺杆空压机，油雾去除率为99.999%。因为如果进入冷干机的空气中有大量的油膜，冷干机中换热器的换热效果会降低。过去冷干机的除水效果会大大降低，出口也会上升。因此，无油空气与油一起供应给空气压缩机，满足精密仪器，喷漆，包装及电子工业需要。

3、微型油雾过滤器，经过冷干机处理后，大部分水分被去除，但由于各种原因，空气中可能仍有一些杂质，或者达不到工艺要求的空气质量。此时，有必要在冷干燥器：活性炭吸附过滤器：的出口处安装另一个过滤器。过滤精度为0.01um，残油率仅为0.003PPm，可用于食品、医院、制药厂、潜水保护气、除油器后过滤器、吸附附件滤油器无法去除的油蒸气。

蚌埠空压机-螺杆空压机-安徽宝特节能(诚信商家)由安徽宝特节能科技有限公司提供。“空压机,鼓风机”选择安徽宝特节能科技有限公司，公司位于：合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层，多年来，安徽宝特节能坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽宝特节能期待成为您的长期合作伙伴！