

## 改性沥青成套设备 化工 中高粘度、膏状物料

产品名称	改性沥青成套设备 化工 中高粘度、膏状物料
公司名称	成都成宇机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:化学品
公司地址	成都高新区高新大道创业路14号
联系电话	86-02800 15828012325

### 产品详情

应用领域	化工	物料类型	中高粘度、膏状物料
适用物料	化学品	动力类型	电动
工作方式	剪切混合机	料筒运动方式	三维
结构形式	行星混合机	产品类型	全新
品牌	成都成宇机电	型号	LQG
布局形式	卧式	最大装料量	1000 (Kg)
每次处理量范围	501-1000 (千克)	生产能力	连续式生产 (Kg/次)
外形尺寸 (长*宽*高)	多型号多尺寸 (mm)	整机重量	2000 (Kg)
物料粒度	100 (目)	卸料方式	螺杆挤压

产品名称：改性沥青成套设备 型号：lqq 规格： 市场价：0.00 优惠价：0.00 点击数：76

录入时间：2010-09-09 15:31:30

产品简介：改性沥青乳化设备可以手动和自动控制生产乳化沥青、改性（sbr）乳化沥青 详细介绍：

一、改性沥青乳化设备可以手动和自动控制生产乳化沥青、改性（sbr）乳化沥青，其部分配置及使用如下：1、过滤器：可将热的基质沥青中的杂质进行过滤，防止损坏后续设备。2、沥青加热器：带夹套的换热器通过导热油使基质沥青得到进一步加热，以满足生产工艺的需要。3、改性剂风送系统：将人工倒入倒料罐的改性通过风送至沥青配料罐中。4、稳定剂自动吸料系统：利用负压将稳定剂吸入配料罐中。5、基质沥青输送及计量系统：通过基质沥青泵和沥青流量计将设定好的沥青量通过变频器及计算机联锁加入到配料罐中。6、沥青配料罐：根据配方调配沥青混合料，通过其组合式搅拌器以保证搅拌均匀。对沥青中的sbs具有预剪切作用。7、沥青融胀罐：配置3只融胀罐满足工艺上融胀时间45~60分钟的需要。8、沥青输送系统：通过循环泵将配制完毕的沥青混合料打入融胀罐内进行融胀、发育。9、三级高速剪切机：是本设备的核心，直接关系到产品的质量。物料在多级多层精密配合的转子和定子的高速剪切下，得到撕裂和粉碎，使sbs变成微小的颗粒均匀地分散在沥青中，形成稳定的胶体，这就是改性沥青。10、计算机自动控制系统：可按工艺要求控制各原料配比、流量、各点的温度，可按流程控制各台设备，并

可打印生产报表等。

二、设备生产能力、占地面积、装机容量一览表：

设备型号 (改性沥青设备)	生产能力 (吨/小时)	占地面积 (长×宽×高)	装机容量 (kw)
lqj-10d	10	12×4.5×4.8	175
lqj-15d	15	16×5.5×5.2	190
lqj-20d	20	18×6.5×5.5	220
lqj-30d	30	19×6.5×5.5	250
lqj-40d	40	22×6.5×5.7	280