固液分离污水处理设备 污水站自动加药污水机自动刮渣

产品名称	固液分离污水处理设备 污水站自动加药污水机自动刮渣
公司名称	广东久蓝环保科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:广东久蓝 原理:气浮 处理量:1-500m/h
公司地址	广东省东莞市道滘镇蔡白沿海三路10号(注册地 址)
联系电话	13418304528 13418304528

产品详情

气浮机就是在适合的条件下,通过"气"的作用,将污染物"浮"起来,然后就可以快速的去除水中的 污染物质,从而达到净水的目的,是目前市面上较的污水处理设备。气浮机安装注意事项:1、设备吊装 就位。有预埋铁的与预埋铁固定;2、连接管道、注意溶气回流泵的安装方向;3、连接各机电设备的控 制电源;4、排渣管道,根据距离的长短做好管道布局,防止排渣不畅造成管道堵塞;5、电控柜应放置 在方便操作使用的地方。气浮机操作时却也应该十分注意,气浮机操作的注意事项:1、气浮机根据反应 池的絮凝、气浮池分离区的浮渣及出水水质等变化情况,及时调整混凝剂的投加量;2、定期运行刮渣机 除去浮渣,建立符合实际情况的刮渣制度;3、气浮机要保证水位既不淹没填料层,影响溶气效果;又不 低于0.6m,以防出水带大量未溶空气;4、气浮机水温较低影响混凝效果时,除可采取增加投药量的方法 弥补因水流粘度的升高而降低带气絮粒的上浮性能,保证出水水质。气浮机优点:1、投资省、能耗低、 自动出渣无噪音,运行管理方便;2、主要去除污水中绝大部分不可溶解COD和可以上浮(比重小于水)的 SS和可以下沉(比重大于水)的SS; 3、较国内传统加压溶气式气浮系统, 省掉了溶气罐、空压机、高压水 泵等设备,能耗是常规气浮的1/8~1/10:4、该系统能够去除污水中的油脂、胶状物和纤维悬浮物,降低 了BOD、COD、SS等排污负荷,同时可明显改善水质的颜色。气浮机安装前准备工作:1、根据发货清 单清点货物,检查设备外观有无变形、破损、开焊等问题发生;2、检查设备基础是否平整、基础强度是 否能够承受设备运行时的重量。对于将设备架空的基础,需要确保支架的结构强度满足使用要求。我们 公司全体员工以饱满的热情,一直秉承满足用户需求,至真至诚,着眼现在,放眼未来的经营理念。热 诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。