

30KW移动静音汽油发电机厂家

产品名称	30KW移动静音汽油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-30GDI 品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

30KW移动静音汽油发电机厂家

- 在自备电站供电系统中装设的继电保护装置是必不可少的安保装置，它的作用是：

当电气设备发生故障或由故障造成危害时，继电保护装置将自动快速的切断发生故障的电力设备电源，以保障设备安全。如果电力设备出现故障时继电保护装置自动切除不正常运行的电气设备，并立即发出报警信号，告知值守人员及时处理，以防事故的发生和扩大；

- 发电机对继电保护装置要求为了保证不时之需，不少的地方会备一个小型的发电机；30KW移动静音汽油发电机厂家小型的发电机体积小，方便携带，当出现断电的时候，可以进行短时间的供电。发电机组给人们的生活带来了方便。我们享受它给我们带来方便的同时，也不要忘记小型发电机的保养工作。只要是机械设备都是需要保养和维护的，这样才能保证发电机性能的正常发挥和延长它的使用年限。

30KW移动静音汽油发电机厂家

- 长时间连续启动机上的发动机是在低电压、大电流的情况下工作的，长时间使用会损坏蓄电池。其连续工作的时间不得过5秒钟；一次启动不着，应隔15秒钟再启动；

- 刚启动就高速运转机刚启动时，润滑油的温度低、流动性差，马上高速运转，易造成各运动部件因缺乏润滑而急剧磨损，严重时还会发生烧瓦抱轴。

型 号：B-30GDI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300*840*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等