

福意联FYL-YS-431L型恒温箱0-100

产品名称	福意联FYL-YS-431L型恒温箱0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	别名:医用恒温柜 显示:LCD数码显示 门体:三层钢化玻璃观察窗
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

福意联FYL-YS-431L型恒温箱0-100 福意联企业高度重视科技投入和资源的优化配置，使企业的规模不断扩大，技术不断创新，质量不断提高；福意联自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念，以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”，立足广大用户，面向，以质量求发展，以信誉占市场；愿与社会各界竭诚合作，携手共进。

福意联FYL-YS-431L型恒温箱0-100 特征

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数方便。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

7、采用风道设计和循环系统设计，气流方向科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

10、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

11、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

(功能选配)如有升级请以实物为准

福意联FYL-YS-431L型恒温箱0-100 选型参考

产品参数规格：(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680
×2150mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-5~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-25~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-25~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：1040×620×925mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

售后维修服务承诺：公司拥有科学的质量管理体系，为广大用户提供售前、售中、售后的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物信息；售后，及时为客户解决产品维护和维修。承诺为您提供合格的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您所购买的产品享有一年的免费保修期。感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，您

可以获得快捷便利的服务！福意联FYL-YS-431L型恒温箱0-100