

高温型磁翻柱、磁翻转、磁翻板液位计、YHCFW型

产品名称	高温型磁翻柱、磁翻转、磁翻板液位计、YHCFW型
公司名称	淄博长恒仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCFW 测量范围:一般情况下 12000mm ,
公司地址	淄博高新区杨楼村张田路以西
联系电话	13906432705 13665331085

产品详情

品牌	淄博长恒仪表	型号	YHCFW
测量范围	一般情况下 12000mm ,	测量精度	± 5mm
测量管材质	304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等	适用范围	石油、化工、天然气等多个领域

yhcfw高温型磁翻柱（磁浮子）液位计

适用范围yhcfw高温型磁翻柱（磁浮子）液位计适用于温度 > 120 场合介质的液位观测。该液位计是针对高温介质设计制造的，耐高温高压，配置合理，选用进口耐高温磁钢及耐高温陶瓷柱。它具有指示准确、结构紧凑、耐高温、安装维护方便、性能稳定可靠、使用寿命长等优点。可与液位开关和磁性液位变送器捆绑使用，实现远距离信号指示、报警控制，广泛适用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品、化肥、制药、电厂、冶炼厂、船舶和锅炉等多个领域。

主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 12000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 120 ~ 520

电光源电压： dc24v或ac220v

电伴热电压： ac220v汽水伴热压力： 1.0mpa汽水伴热接头： pn1.6dn15法兰或由用户指定

连接法兰标准：用户指定

防护等级： ip67密度：一般为 0.45，小密度型0.25 ~ 0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量：

2-250v ac 1a/60va , 2-30v dc 0.5a/30w远传信号 : 4-20ma 24v dc二线制测量误差 : $\pm 5\text{mm}$ 防爆形式 :
隔爆型d bt4本安型ia ct