橡胶止水条腻子型 制品型 漳州遇水膨胀止水条试验 2022新闻

产品名称	橡胶止水条腻子型 制品型 漳州遇水膨胀止水条试验 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 红色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水膨胀橡胶止水条规格20×15、30×40、20×50mm等。它是当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还能够通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还能够消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为靠谱。

遇水膨胀橡胶止水条的两种施工工艺：

预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能容遇水膨胀橡胶止水条二分之一的槽，
再将胶条嵌入二分之一槽内，继续浇水泥。

粘贴法：沿安装线刷萬能胶将遇水膨胀橡胶止水条定位。

钢钉密钉法：将遇水膨胀橡胶止水条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。

接头方法：接头可45度斜面搭接粘合，或45度斜面搭接后用钢钉定位。

制品型遇水膨胀止水条的特点

1、在橡胶遇水后至少会产生1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，徹底防止渗漏；

2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而

该产品还可以通过吸水膨胀来止水。

3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节能，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性、耐化学性能和耐老化性能更佳。

4、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。