

医用呼叫对讲系统

产品名称	医用呼叫对讲系统
公司名称	日照市兴华医疗器械有限公司
价格	30.00/支
规格参数	华兴:数字型 JSY:明装 暗装 山东:生产厂家
公司地址	山东省日照市莒县夏庄镇夏庄社区华意路28号
联系电话	0633-5815885 13156333939

产品详情

功能简介：

- 1) 系统广播:主机可对分机进行广播，摘机可以转入话筒广播。
- 2) 双向呼叫:分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换。
- 3) 主机多功能显示:主机显示窗口可显示呼叫的分机号、呼叫顺序。
- 4) 特护设定:根据病员病情不同设置不同护理级别，不同灯光显示。 **护理呼叫时优先于低级呼叫通话。

5) 振铃音量调节:主机系统设有7级音量,有适用于白天、夜晚等不同环境设置要求。分机系统设有7级音量

6) 主机、分机有多首和弦音乐:不同分机可设定不同音乐。

7) 分机在线编号:在线设定、修改分机号码。

7-1) 无间断呼叫、呼叫次数设定.

8) 系统可以设定时间、设定房间号、分机、紧急按钮、对比亮度设定。

9) 关联设定:设定房间与分机的关联,门灯与分机的关联,紧急按钮与门灯的关联、房间关联紧急按钮、

10) 故障自检报警:当系统出现故障时,主机显示窗口会给出数字显示,并伴有声响报警提示。

11) 可自动检测总线电流、电压并数码显示:便于故障判断。

12) 自动检测:主机可自动检测分机故障。

技术参数:

1) 主机容量: 60/80/96/112/128门路

2) *长通讯距离： 1200米

3) 电源： 220V ± 10% 50HZ

4) 功耗 50W

5) 工作方式 连续

6) 总线电压 19 ± 1V

7) 工作条件 环境温度0-40 ° C 相对湿度 80%

8)主机外观尺寸：57*42cm(60门)

9) 主机重量：约4KG

(5) 系统配置:

系统包括主机、主机电源适配器、分机、紧急按钮、显示屏、电话机、等几个组成部分。

A、主机

主机安装在护士站，可与分机双向呼叫，双工通话；多功能显示窗口，可显示呼叫的分机号、呼叫顺序

及时间等；通过主机可设定护理级别，在线编号，调节振铃音乐及音量，时间设定，人工广播；系统可进行自动检测，便于故障判断。

B、分机

安装在病员床头，可呼叫主机，播放广播。另外，为了适应市场需求，我们推出了多种型号分机，外观新颖，明装及暗装二种安装方式供用户根据自己的需要进行选择。

C、显示屏

悬挂在走廊天花板上，显示时间或“静”字样，当分机或紧急按钮呼叫主机且无人应答时，显示屏显示分机号码。