

众拓路桥 CD80伸缩缝装置成品张家口公路桥梁伸缩缝cd-60型 gqf-c40型2022新闻

产品名称	众拓路桥 CD80伸缩缝装置成品张家口公路桥梁伸缩缝cd-60型 gqf-c40型2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:桥梁伸缩缝 类型:桥梁伸缩缝
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 CD80伸缩缝装置成品张家口公路桥梁伸缩缝cd-60型 gqf-c40型2022新闻

C型桥梁变形缝装置的施工技巧

伸缩缝安装施工工艺 清理伸缩缝预留槽 整理预埋钢筋 伸缩缝型钢吊放入槽 准确定位型钢标高和纵横平整度 焊接伸缩缝型钢与预埋件 拆除型钢限位板 布设槽内钢筋网 安装梁端缝隙端模板 浇筑钢钎维混凝土 养生 安装伸缩缝胶条 进入下一道工序施工

伸缩缝安装质量控制 桥梁伸缩缝装置是使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形的需要。本桥伸缩缝主要有D40、D160、D400型三种伸缩缝，伸缩缝进场后技术人员核对生产厂家、规格型号。伸缩装置吊装就位前将预留槽内混凝土凿毛并清扫干净，扶正预埋锚固钢筋。伸缩缝安装温度为15℃，施工时应根据实际温度调整组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。