

盐城山特城堡（SCC）系列机房专用空调（40kW）详细介绍

产品名称	盐城山特城堡（SCC）系列机房专用空调（40kW）详细介绍
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

节能环保

大风量，小焓差设计，适用于机房环境，为主设备提供连续，稳定的温湿度环境

高显热比，高能效比，高冷风比的制冷系统设计

采用全球品牌涡旋式压缩机（谷轮Copeland），确保整机运行可靠

采用R410A制冷剂，高效环保

配置国际一线品牌施乐百EC离心风机，高效节能

稳定可靠

全年24小时不间断运行

确保机房稳定的温湿度环境，温度偏差小于 ± 1 ，湿度偏差 $\pm 5\%$

冷凝器采用高耐腐蚀性材料，标配满足 -15 -45 的室外温度环境

配置低温组件，可满足 -35 的北方冬季环境

室外机冷凝器可根据环境温度变化自动控制冷凝压力，保证冷凝压力正常可靠运行。

易使用，易维护

7寸触摸大屏，功能更齐全，操作更方便

具有专家级自诊断和故障报警、来电自启功能

配备标准RS-485监控接口，远程监测、设置空调运行状态

机组零部件在正面即可以实现维护

原厂提供标准三年质保

型号齐全，配置灵活

送风方式可选，风帽上送风或者风机下沉送风

制冷量范围涵盖：25kw/30kw/40kw/50kw/60kw/70kw/80kw/90kw/100kw

可选延长组件和低温套件，满足各种不同的场景需求

COPELAND压缩机

涡旋压缩机是在空调系统中应用广泛的压缩机，其结构简单紧凑，运动部件少，重量轻；高的能效比和能在任意系统负载下启动使得空调既节能又可靠；相比起普通压缩机，噪音更低，而且不怕液击。

7寸彩色多行触摸屏人机界面

可直接在室内机的显示屏上读取温湿度状态、运行曲线、运行参数等

具有来电自启功能，并保持原设定参数运行

配备标准RS-485 监控接口，提供通讯协议

可在计算机上远程监控空调运行状态，设置温湿度控制值、远程开关机等

型号SCC025DC/PE1SCC025UC/PE1SCC030DC/PE1SCC030UC/PE1SCC040DPE1SCC040UPE1SCC050DPE1SCC050UPE1整机性能送风方式下送风（风机下沉）/上送风（风帽可选）总制冷量（KW）（回风24℃，RH50%）25.530.540.850.5显制冷量（KW）（回风24℃，RH50%）2327.536.7245.5标准送风量（m3/h）8500100001260016800

适应制冷剂

R410AR410AR410AR410A室内机

压缩机数量

1112

压缩机品牌

谷轮谷轮谷轮谷轮

压缩机类型

定频涡旋定频涡旋定频涡旋定频涡旋

膨胀阀类型

电子膨胀阀电子膨胀阀电子膨胀阀电子膨胀阀

风机数量

1112

风机品牌

施乐百施乐百施乐百施乐百

风机类型

EC 离心风机EC 离心风机EC 离心风机EC 离心风机

过滤网级别

G4G4G4G4

显示屏

7寸彩屏7寸彩屏7寸彩屏7寸彩屏

加热类型（适用于恒温恒湿机组）

PTCPTCPTCPTC

加热量（kW）

6699

加湿类型（适用于恒温恒湿机组）

电极加湿电极加湿电极加湿电极加湿

加湿量（kg/hr）

5588

机组尺寸 宽x深x高（mm）

780 × 996 × 1975780 × 996 × 1975930 × 996 × 19751530 × 996 × 1975

重量（kg）

295295350690室外机配套室外机型号CS050E × 1CS050E × 1CS066E × 1CS050E × 2机组尺寸 宽x深x高（mm）
1146 × 817 × 12161146 × 817 × 12162171 × 817 × 10482 × 1146 × 817 × 1216重量（kg）145145168145 × 2系统机组
供电电压380-415V / 50Hz / 3P推荐空开（A）50A50A63A100A标准管径（气管/液管）mm22/1622/1622/1622
/16可选件低温套件LT08H × 1LT08H × 1LT14H × 1LT08H × 2延长组件DXF18B01 × 1DXF18B01 × 1DXF18B01
× 1DXF18B01 × 2风帽（适用于上送风机组）FM750A1H4FM750A1H5FM900A1H4FM750A2H4

