

扬州山特城堡（SCC）系列机房专用空调（50kW）详细参数

产品名称	扬州山特城堡（SCC）系列机房专用空调（50kW）详细参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

城堡（SCC）系列机房专用空调（25-100kW）

城堡系列风冷型精密空调机组是山特公司专门针对IDC机房，数据中心，通信机房，设备间等应用场景推出的恒温恒湿环境调节设备，其具有高效节能、稳定可靠、易于管理的运行特点。山特城堡系列空调提供多个制冷功率段，不同的送风方式和丰富的选配件，可以应对各种应用场景。产品通过中国节能产品认证和CRAA，可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。不仅能够确保设备全年365*24小时持续和稳定运行，并且确保机房环境温度和湿度的精密控制，为您的关键业务系统创造一个安全可靠的运行环境。

应用场景

计算机房

设备间、配线间、UPS间

企业机房、数据机房、中大型数据中心

轨道交通站点机房

实验室、检测室、恒温恒湿储藏室

型号		SCC025DC/PE1	SCC025UC/PE1	SCC030DC/PE1
整机性能	送风方式	下送风（风机下沉）/上送风（风帽可选）		
	总制冷量（KW）（回风24，RH50%）	25.5		30.5
	显制冷量（KW）（回风24，RH50%）	23		27.5
	标准送风量（m3/h）	8500		10000
	适应制冷剂	R410A		R410A
室内机	压缩机数量	1		1
	压缩机品牌	谷轮		谷轮
	压缩机类型	定频涡旋		定频涡旋
	膨胀阀类型	电子膨胀阀		电子膨胀阀
	风机数量	1		1
	风机品牌	施乐百		施乐百
	风机类型	EC离心风机		EC离心风机
	过滤网级别	G4		G4
	显示屏	7寸彩屏		7寸彩屏
	加热类型（适用于恒温恒湿机组）	PTC		PTC
	加热量（kW）	6		6
	加湿类型（适用于恒温恒湿机组）	电极加湿		电极加湿
	加湿量（kg/hr）	5		5
	机组尺寸宽x深x高（mm）	780×996×1975		780×996×1975
	重量（kg）	295		295
室外机	配套室外机型号	CS050E×1		CS050E×1
	机组尺寸宽x深x高（mm）	1146×817×1216		1146×817×1216
	重量（kg）	145		145
系统	机组供电电压	380-415V / 50Hz / 3P		
	推荐空开（A）	50A		50A
	标准管径（气管/液管）mm	22/16		22/16
可选件	低温套件	LT08H×1		LT08H×1
	延长组件	DXF18B01×1		DXF18B01×1
	风帽（适用于上送风机组）	FM750A1H4		FM750A1H5